Epson - EcoTank L15160 (C11CH71402)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

4 799.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T06C24A (cyan) 112	tusze	58.68 zł
Epson - tusz C13T06C34A (magenta) 112	tusze	58.68 zł
Epson - tusz C13T06C44A (yellow) 112	tusze	58.68 zł
Epson - tusz C13T06C14A (black) 112	tusze	77.69 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C934591)	pojemniki na zużyty tusz/toner	148.83 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**firma**
przeznaczenie do druku	**mono/kolor - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**wielofunkcyjne - druk/skan/kopia**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**1.04** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**1.04** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**3.98** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**3.98** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**atramentowa** (głowica drukująca PrecisionCore)
format	**A3+**
ilość wkładów z atramentem	**4**
wydajność tuszu czarnego	do **7500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do **6000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	**3.8** pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	**nie**
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	**nie**
bezpośrednie wydruki z USB	**tak**
obsługa Bluetooth	**nie**
automatyczny druk dwustronny	**tak**
miesięczne obciążenie	do **12500** stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**4800x1200** dpi
rozdzielczość druku w kolorze	**4800x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **25** stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do **25** stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do **5.5** sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do **5.5** sekund
wydruk bez marginesów	**tak**
nadruk na płytach CD/DVD	**nie**

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	**tak**
modem	**33.6** kbps
prędkość faksowania	ok. **3** s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do **550** stron A4
faksowanie w kolorze	**tak**
faksowanie do e-maila	**tak**
automatyczne powtarzanie numeru	**tak**
wysyłanie faksów z opóźnieniem	**tak** (tylko faks monochromatyczny)

typ linii telefoniczej	**analogowa**

Parametry Skanera

technologia skanowania	**CIS**
skanowanie w kolorze	**tak**
skanowanie dwustronne	**tak**
skanowanie do e-maila	**nie**
optyczna rozdzielczość skanowania	do **1200x2400** dpi
kodowanie koloru	**24** bit
skala szarości	**256** poziomy
skanowanie do chmury	**nie**

Parametry Kopiowania

zakres skalowania	min **25** % max **400** %
automatyczne kopiowanie dwustronne	**tak**

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do **90** g/m²
pojemność podajnika głównego	do 2x **250** arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**tak**
możliwość drukowania kopert	**tak**
pojemność podajnika (koperty)	do **10** sztuk
podajnik CD/DVD	**nie**
pojemność podajnika CD/DVD	**0** szt
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **koperty**
obsługiwane formaty nośników	**A3** **A3+** **A4** **A5** **A6** **B4** **B5** **B6** **Letter** **Legal** **koperty** (C4, C6, DL, Nr 10)
pojemość podajnika automatycznego	**50** arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**tak**
NFC	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** **USB Host** **Ethernet** **Wireless** **Wi-Fi Direct**
drukowanie z chmury	**nie**
drukowanie z urządzeń mobilnych	**tak** (Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	**555** mm
głębokość opakowania	**595** mm
wysokość opakowania	**435** mm
waga produktu (netto)	ok. **20.9** kg
waga w opakowaniu	ok. **20.9** kg
szerokość produktu	**515** mm
głębokość produktu	**500** mm
wysokość produktu	**350** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **20** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **35** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (100-240V)**
zużycie energii	max **19** W
Energy Star	**nie**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejszy, Windows XP SP3 lub późniejszy (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2, XP Professional x64 Edition SP2**
Mac OS	**Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy**

Zawartość Opakowania

hardware	**1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Instrukcja obsługi**

Inne

wyświetlacz LCD	**Kolorowy ekran dotykowy, przekątna: 10,9 cm**

Gwarancja

gwarancja Epson	**12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl). Limit wydrukowanych stron: do 150 000.** - w serwisie