



Epson - EcoTank L3110 (C11CG87401)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T00S14A (black) 103 - ograniczenie ilościowe - max 5 szt. na klienta	tusze	19.35 zł
Epson - tusz C13T00S24A (cyan) 103	tusze	36.11 zł
Epson - tusz C13T00S34A (magenta) 103	tusze	36.11 zł
Epson - tusz C13T00S44A (yellow) 103	tusze	36.11 zł
Epson - zestaw tuszów C13T00S64A (cyan, magenta, yellow, black) 103	tusze	139.62 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	1.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	1.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 2500 stron
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 10 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 5 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 69 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
szybkość skanowania	do: 5.45 obr./minutę (A4, mono, 200 dpi, skaner płaski) do: 1.87 obr./minutę (A4, kolor, 200 dpi, skaner płaski)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	BMP JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

maksymalna liczba kopii	20
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 54 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 86 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Legal 130 x 180 mm 100 x 150 mm Letter 16:9 koperty
pojemność podajnika automatycznego	0 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 3.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.4 kg
szerokość produktu	375 mm

głębokość produktu 347 mm
wysokość produktu 179 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii max 12 W
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3,
Windows Server 2003 R2, Wersja XP Professional x64
Mac OS Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware 4 oddzielne butelki (70 ml) z atramentem (czarny, cyjan,
żółty, magenta) oraz 1 dodatkowa butelka z czarnym
atramentem, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający,
Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Karta
gwarancyjna
software Epson Scan

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie