



## Epson - EcoTank Pro L15180 (C11CH71406)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

**6 139.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T06C24A (cyan) 112	tusze	61.67 zł
Epson - tusz C13T06C44A (yellow) 112	tusze	61.67 zł
Epson - tusz C13T06C34A (magenta) 112	tusze	62.05 zł
Epson - tusz C13T06C14A (black) 112	tusze	78.08 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C934591)	pojemniki na zużyty tusz/toner	148.83 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	4.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore)
format	A3+
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3.8 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 52 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 5.5 sekund
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 550 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak (tylko faks monochromatyczny)

typ linii telefonicznej analogowa

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak (A3, A4)
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	BMP JPEG TIFF multi-TIFF PDF PNG
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak (A3, A4)

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 2x 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 329 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 483.1 mm max 6000 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A3+ A4 A5 A6 B4 B5 B6 Letter Legal koperty (C4, C6, DL, Nr 10)
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

## Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6
----------	-----------------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (zgodny z: USB 2.0) USB Host

	<b>Ethernet</b> (100 Base-TX / 10 Base-T)
	<b>Wireless</b> (IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5))
	<b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Apple AirPrint)

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>570 mm</b>
<b>głębokość opakowania</b>	<b>600 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>430 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	<b>ok. 21.5 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	<b>ok. 29 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>515 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>500 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>350 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	<b>min 20 %</b> <b>max 80 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	<b>min 10 °C</b> <b>max 35 °C</b>

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	<b>max 19 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>nie</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 lub późniejszy (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 lub późniejszy, Wersja Windows XP Professional x64</b>
<b>Mac OS</b>	<b>MAC OS 10.15 + lub późniejszy, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 lub nowszy (tylko Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Mac OS 10.5.8 lub nowszy (wymaga pobrania sterownika z witryny internetowej Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x lub nowsza wersja, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 lub późniejszy</b>
<b>UNIX</b>	<b>XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux</b>
<b>inne</b>	<b>Android, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>1 pełny zestaw atramentów (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml), Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Karta gwarancyjna</b>
<b>software</b>	<b>Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config</b>

## Inne

<b>wyświetlacz LCD</b>	<b>Kolorowy ekran dotykowy, przekątna: 10,9 cm</b>
------------------------	--

## Gwarancja

---

gwarancja Epson 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie [www.epson.pl](http://www.epson.pl)) - naprawa u klienta