



Epson - EPL-N3000D

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S051111 (black)

tonery

1 317.76 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	32 bit RISC
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 17000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 17000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	256 MB
poziom hałasu	max 53.6 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund
czas nagrzewania	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1800 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 215.9 mm
	min 127 mm
	max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folie etykiety koperty papier bond naklejki
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Letter GLT HLT Executive C5 C6 Commercial 10 DL B5 □ISO□ Monarch

Języki i Emulacje

emulacja	LJ4 ESC (ESC/P2) FX PostScript 3 Epson GL/2 IBM I239X ESC (ESC/Page) PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	skalowalne: 84 ESC/Page 93 PCL 17 PS3 10 ESC/P2 8 FX 8 I239X bitmapowe: 7 ESC/Page 7 PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet EpsonNet 10/100 Base-TX
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP NetBEUI NetWare AppleTalk

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20.9 kg (moduł główny)
szerokość produktu	428 mm
głębokość produktu	468 mm
wysokość produktu	404 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220–240 V, 50/60 Hz
------------------	---

zużycie energii	średnio 959 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95/98/Me/XP/2000, NT 4.0
Mac OS	Mac OS 8.1 lub nowszy, 9.X i OSX

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Epson EPL-N3000D toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------