



Canon - FAX-L170 (5258B003AA/5258B014AA)

Drukarki specjalistyczne - telefaxy, faxy
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3500B002 (black) CRG-728B

tonery

357.20 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
wydajność zasobnika z wkładem czarnym	2100 str. A4
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczny cykl pracy	do 8000 stron (do ustalenia)
poziom hałasu	max 53 dB
funkcja oszczędzania tonera/tuszu	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x400 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
możliwość druku z komputera	tak

Parametry Faksu

prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
modem	33.6 kbps
strony przechowywane w pamięci	do 512 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
kompresja	MH MR MMR
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	tak
podwójny dostęp	tak
ECM (Error Correction Mode)	tak
linia telefoniczna	analogowa
automatyczna sekretarka	tak (możliwość podłączenia automatycznej sekretarki)
słuchawka telefoniczna	tak
automatyczne przełączanie telefon/faks	tak
raporty	tak

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 11.8 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	100 arkuszy
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 30 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy folie przezroczyste etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Legal Letter Statement Executive Officio B-Officio M-Officio GLTR GLGL FLS 16K pocztówki koperty (COM10, Monarch, C5, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFR II-LT
-----------------------------	-----------

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
---------------------------------------	--------------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 12.2 kg
szerokość produktu	372 mm
głębokość produktu	303 mm
wysokość produktu	303 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 1020 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Mac OS	Mac OS X 10.4.9-10.7 (sprzedaż tylko przez Internet)
UNIX	Linux (sprzedaż tylko przez Internet, Linux obsługuje wyłącznie drukowanie)

Zawartość Opakowania

hardware **Telefax i-SENSYS FAX-L170, kaseta z tonerem o wydajności do 1 000 stron, słuchawka telefoniczna sterownik drukarki, sterownik faksu**

Inne

wyświetlacz **5 wierszowy wyświetlacz LCD**

Gwarancja

service **12 miesięcy - w serwisie**