



Kyocera-Mita - FS-1100

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-140 (black)

tonery

469.00 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	PowerPC 405F5
szybkość procesora	360 MHz
miesięczne obciążenie	do 2000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	544 MB w 1 gnieździe SDRAM DIMM
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 19 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 120 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 501 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5,

Letter,
Legal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 6 PJL KPDL3 (zgodny z Postscript 3) z automatycznym wykrywaniem języków (AES) Line Printer IBM Proprinter X24 EPSON LQ-850 DIABLO 630
czcionki i znaki	80 czcionek konturowych dostępnych we wszystkich emulacjach 1 czcionka bitmapowa 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych daw kody dwuwymiarowe PDF-417

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet karta sieciowa: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10 kg
szerokość produktu	375 mm
głębokość produktu	393 mm
wysokość produktu	250 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 439 W
Energy Star	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------