



Kyocera-Mita - FS-6950DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-440 (black)	tonery	535.00 zł
-------------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Printé - toner zamiennik TK-440 (black) PRI	tonery	158.73 zł
---	--------	-----------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - pamięć 128 MB DIMM DDR (DDR-128)	akcesoria	480.51 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM DDR (DDR-256)	akcesoria	768.82 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM SDRAM (MD-256)	akcesoria	1 492.41 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
typ procesora	Power PC 750FL
szybkość procesora	700 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	576 MB
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	dolny 5 mm górny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1350 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1

pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A4-R A5 B4 B5 B5-R, Letter Letter-R Legal Ledger

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PCL 5e KPDL 3 zgodny z PostScript 3 IBM ProPrinter X24E Epson LQ-850 Diablo 630
czcionki i znaki	80 czcionek konturowych (PCL), 136 czcionek PostScript, 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy PDF-417 Czcionki do pobrania: Kyocera Mita, PCL + TrueType, format + 3 typ 1

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100 Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FiberOptic 10Base-FL, Fiberlink Ethernet 10Base-FL, Fiberlink Ethernet 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX wireless IEEE 802.11b RS-232C

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 19.5 kg
szerokość produktu	469 mm
głębokość produktu	395 mm
wysokość produktu	285 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 550 W

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka FS-6950DN kaseta z tonerem kabel zasilający instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------