

Kyocera-Mita - FS-820

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**7.5** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**1.2** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
typ procesora	**Power PC 405**
szybkość procesora	**192** MHz
miesięczne obciążenie	do **12000** stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **6000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**16** MB
maksymalna pamięć	**272** MB
poziom hałasu	max **49** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **16** stron A4/min
czas nagrzewania	do **16** sekund
automatyczny druk dwustronny	**nie**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
ilość podajników w standardzie	**1**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**nie**
ręczne podawanie nośników	**nie**
maksymalna liczba podajników papieru	**1**
standardowa pojemność podajników	do **250** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **250** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **100** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **70** mm max **216** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **210** mm max **356** mm
obsługiwane formaty nośników	**A4** **A** **, B5** **Lette** **, Legal**

Języki i Emulacje

emulacja	**PCL 5** **PCL 6**
czcionki i znaki	**14 czcionek konturowych, 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod kreskowy PDF-417**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**opcja**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**LPT** Centronics IEEE 1284 **USB** 1.1

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **9.2** kg
waga w opakowaniu	ok. **9.5** kg
szerokość produktu	**380** mm
głębokość produktu	**390** mm
wysokość produktu	**245** mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 220–240 V, 50/60 Hz, prąd zmienny
zużycie energii	średnio **319** W

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka Kyocera Mita FS-820** **kaseta z tonerem** **kabel zasilający** **instrukcja obsługi**
software	**CD ze sterownikami**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie