



Kyocera-Mita - FS-9530DN (FS-9530DN)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-710 (black)	tonery	999.00 zł
-------------------------------------	--------	-----------

AKCESORIA

Kyocera-Mita - dziurkacz do DF-710 (PH-5C)	akcesoria	3 030.06 zł
Kyocera-Mita - finiszier dokumentów na 1000 arkuszy (DF-730)	akcesoria	6 981.55 zł
Kyocera-Mita - finiszier na 3000 + 200 arkuszy (DF-710)	akcesoria	10 712.59 zł
Kyocera-Mita - składacz broszur (BF-710)	akcesoria	6 981.55 zł
Kyocera-Mita - pamięć 128 MB DIMM DDR (DDR-128)	akcesoria	480.51 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM DDR (DDR-256)	akcesoria	768.82 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM SDRAM (MD-256)	akcesoria	1 492.41 zł
Kyocera-Mita - podajnik dodatkowy na 2x 500 arkuszy (PF-700)	akcesoria	4 922.46 zł
Kyocera-Mita - podajnik papieru na 3000 arkuszy (PF-750)	akcesoria	6 484.08 zł
Kyocera-Mita - sorter (MT-710)	akcesoria	3 798.87 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
typ procesora	Power PC 750FL
szybkość procesora	700 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 40000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	640 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 51 stron A4/min (do 26 str./min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony	do 3.5 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak

ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 1200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4200 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 88 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 450 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A4R A5 A5R B4 B5 B5R Letter Legal Ledger Folio Statement koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PRESCRIBE IIe
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 KC-GL Line Printer IBM Proprinter X24E EPSON LQ-850 DIABLO 630 PDF (bezpośrednie drukowanie)
czcionki i znaki	80 czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach 136 czcionek PostScript Czcionka bitmapowa 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych /jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT (IEEE 1284) USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100BaseTX) USB Host (przeznaczony do obsługi pamięci USB)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 68 kg
waga w opakowaniu	ok. 68 kg
szerokość produktu	599 mm
głębokość produktu	646 mm

wysokość produktu 615 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows
Mac OS	Mac OS X wersja 10.2 lub wyższa
UNIX	Linu Unix

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka monochromatyczna FS-9530DN
----------	-------------------------------------

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------