



## Kyocera-Mita - FS-C5030N

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-510K (black)	tonery	444.77 zł
Kyocera-Mita - toner TK-510Y (yellow)	tonery	574.89 zł
Kyocera-Mita - toner TK-510C (cyan)	tonery	694.95 zł
Kyocera-Mita - toner TK-510M (magenta)	tonery	694.95 zł

### AKCESORIA

Kyocera-Mita - pamięć 128 MB DIMM DDR (DDR-128)	akcesoria	480.51 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM DDR (DDR-256)	akcesoria	768.82 zł
Kyocera-Mita - pamięć 256 MB DIMM SDRAM (MD-256)	akcesoria	1 492.41 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>5.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>5.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>30.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>30.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>PowerPC750CXr</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>400 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 85000 stron</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 55 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 24 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 24 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 12 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 12 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 80 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>opcja</b>
<b>marginesy</b>	<b>dolny 5 mm górný 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	<b>do 90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>1</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>

<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>500</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>2100</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>148</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>210</b> mm max <b>356</b> mm
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>B5</b> <b>Letter</b>

## Języki i Emulacje

<b>emulacja</b>	<b>PCL 6</b> <b>PCL 5c</b> <b>PCL XL</b> <b>KPDL 3</b> zgodność z PostScript 3
<b>czcionki i znaki</b>	<b>80 czcionek konturowych (PCL 6: PCL5e/PCL-XL), 136 czcionek konturowych (KPDL3), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus 1 typ dwuwymiarowego kodu kreskowego (PDF-417). Czcionki do pobrania: Kyocera Mita, PCL i TrueType</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0 Hi-Speed</b> <b>LPT Centronics IEEE 1284</b> <b>Ethernet</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>RS-232C</b> <b>LPT</b> <b>wireless IEEE 802.11b</b> <b>Ethernet 10Base-2/10Base-T/100Base-TX</b> <b>Ethernet 10Base-T/100Base-TX</b> <b>Ethernet 10Base-FL, FibreLink</b> <b>Ethernet TokenRing STP/UTP</b> <b>Ethernet 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>23</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>345</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>470</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>385</b> mm

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>551</b> W

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>drukarka FS-C5030N</b> <b>kabel zasilający</b> <b>tonery startowe</b> <b>instrukcja obsługi</b>
<b>software</b>	<b>CD ze sterownikami</b>

## Gwarancja

<b>service</b>	<b>24 miesiące</b> - w serwisie
----------------	---------------------------------