

Kyocera-Mita - FS-1120DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-160 (black)	tonery	335.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Black Point - toner zamiennik TK160 (black) BP	tonery	249.36 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (PS-1109)	akcesoria	658.30 zł
Kyocera-Mita - pamięć 512 MB RAM (870LM00076)	akcesoria	1 279.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**dom/małe biuro**
przeznaczenie do druku	**tylko mono - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**13.4** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**3.32** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
typ procesora	**PowerPC 405F5**
szybkość procesora	**360** MHz
miesięczne obciążenie	do **20000** stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **2500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**32** MB
maksymalna pamięć	**544** MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **30** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **6** sekund
czas nagrzewania	do **19** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **220** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
ręczne podawanie nośników	**nie**
standardowa pojemność podajników	do **250** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **550** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**

pojemność odbiornika papieru	do **250** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **148** mm max **215.9** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **210** mm max **297** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**folie** **koperty** **nośniki niestandardowe** **karton**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **A5** **A6** **B5**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PRESCRIBE IIe**
emulacja	**PCL 5c** **PCL 6** **PostScript 3** (KPDL 3) funkcja **AES** (Automatic Emulation Sensing) - automatyczne wykrywanie języków **Line Printer** **IBM ProPrinter** X24E Epson **LQ-850** **Diablo 630**
czcionki i znaki	**80 czcionek konturowych dostępnych we wszystkich emulacjach** **czcionka bitmapowa** **45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych + kod dwuwymiarowy (PDF-417)**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 **Ethernet**
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Ethernet** IB-23 - karta sieciowa: 10Base-T/100Base-TX **wireless** PS159 - karta bezprzewodowa: Wireless LAN (802.11b/g) **Ethernet** PS1109 - Gigabit Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (RJ-45) **Ethernet** PS129 - Fibre Optic: 100Base-SX (SC) **Ethernet** PS1129 - Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **12** kg
szerokość produktu	**375** mm
głębokość produktu	**393** mm
wysokość produktu	**250** mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (napięcie nieokreślone)**
Energy Star	**tak**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie