

Kyocera-Mita - FS-4100dn

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Kyocera-Mita - toner TK-3110 (black)	tonery	589.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Printé - toner zamiennik TK-3110 (black) PRI	tonery	119.93 zł
Lambda - toner zamiennik TK3100 (black) LAM	tonery	130.52 zł
Lambda - toner zamiennik TK3110 (black) LAM	tonery	188.26 zł
Black Point - toner zamiennik TK3110 (black) BP	tonery	315.50 zł

AKCESORIA

Kyocera-Mita - karta sieciowa Ethernet (IB-50)	akcesoria	1 169.00 zł
Kyocera-Mita - kyocera karta sieciowa Wi-Fi (IB-51)	akcesoria	1 999.00 zł
Kyocera-Mita - karta interfejsu równoległego, IEEE1284 (IB-32)	akcesoria	689.00 zł
Kyocera-Mita - rozszerzenie pamięci urządzenia 1 GB (MDDR2-1024)	akcesoria	1 397.77 zł
Kyocera-Mita - podkładka na papier (PT-320)	akcesoria	329.00 zł
Kyocera-Mita - szafka pod drukarkę (CB-360W)	akcesoria	779.00 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**firma**
przeznaczenie do druku	**tylko mono - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**3.8** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**0.77** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
typ procesora	**Power PC 465**
szybkość procesora	**500** MHz
wydajność zasobnika startowego	do **8000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **15500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**256** MB
maksymalna pamięć	**1152** MB
poziom hałasu	max **53.6** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **45** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **9** sekund
czas nagrzewania	do **15** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **220** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
ręczne podawanie nośników	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
standardowa pojemność podajników	do **600** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **2600** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **250** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**tak**
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **A5** **A6** **B5** **Letter** **Legal**

Języki i Emulacje

emulacja	**PCL 6** **PostScript 3** **XPS**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** (2.0) **Ethernet** 10/100/1000BaseT
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**LPT**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **14.6** kg
szerokość produktu	**380** mm
głębokość produktu	**416** mm
wysokość produktu	**320** mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (100-240V)**
zużycie energii	średnio **618** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows**
Mac OS	**Mac OS X Version 10.4 lub wyższe**
UNIX	**UNIX,** **LINUX**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie