

Brother - HL-6050d

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-4100 (black)	tonery	540.56 zł
Brother - bęben DR-4000 (black)	bębny	610.30 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**7.21** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**7.21** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	**A4**
typ procesora	**Aurora**
szybkość procesora	**200** MHz
miesięczne obciążenie	do **60000** stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **7500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**32** MB
maksymalna pamięć	**160** MB
poziom hałasu	max **52** dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **24** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **11** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **161** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **161** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
ręczne podawanie nośników	**nie**
maksymalna liczba podajników papieru	**3**
standardowa pojemność podajników	do **600** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **1100** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**2**
pojemność odbiornika papieru	do **300** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **69.9** mm max **215.9** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **116** mm max **406.4** mm

Języki i Emulacje

emulacja	**PCL 6** **BR-Script 3** PostScript 3 **IBM Pro Printer** **Epson FX-850**
czcionki i znaki	**PCL** **BrotherScript** 66 czcionek skalowalnych, 12 czcionek rastrowych

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**opcja**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 **LPT** Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Ethernet** 10/100 Base-TX **wireless** (NC-7100w)
wspierane protokoły sieciowe	**TCP/IP** **IPX/SPX** **NetBEUI** **AppleTalk** **DLC/LLC**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **20.8** kg
szerokość produktu	**400** mm
głębokość produktu	**425** mm
wysokość produktu	**310** mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio **600** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP**
Mac OS	**MacOS 8.6-9.2, OS X 10.1/10.2**

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka Brother HL-6050D** **toner startowy** **instrukcja obsługi** **kabel zasilający**
software	**CD ze sterownikami** **pomoc interaktywna** **Driver Deployment Wizard**

Inne

panel sterowania	**panel LCD 1 linia, 16 znaków, 3 kolory** **1 dioda LED** **przyciski Go, Job Cancel, Reprint, Set, Back i 2 przyciski przewijania**

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	**24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl)** - w serwisie