



Brother - HL-8050n

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-1700 (black)

tonery

1 351.68 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	elektrofotograficzna
format	A4
typ procesora	Toshiba TMPR4955
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 17000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	576 MB
poziom hałasu	max 53 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1250 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia etykiety koperty papier Bond

obsługiwane formaty nośników	naklejki letter A4 executive legal B5 A6 B6 A5
------------------------------	--

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 BR-Script 3 PostScript 3 IBM Pro Printer Epson FX-850 HP-GL
czcionki i znaki	PCL 66 czcionek skalowalnych, 12 czcionek bitmapowych, 11 kodów kreskowych BR-Script 3 66 czcionek

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 1 port EIO
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP NetBEUI IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20.5 kg
szerokość produktu	421 mm
głębokość produktu	465 mm
wysokość produktu	404 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 593 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Mac OS	MacOS 8.6-9.2, OS X 10.1/10.2.4 i nowsze

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Brother HL-8050N toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Inne

panel sterowania	wyświetlacz LCD
------------------	-----------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--