Canon - i-SENSYS LBP3100

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 1870B002 (black) CRG-712BK	tonery	277.98 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Lambda - toner zamiennik CB435, CRG-712 (black) nr 35 LAM	tonery	75.53 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-712 (black) LAM	tonery	79.80 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**18.53** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**4.68** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
miesięczne obciążenie	do **5000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **700** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **1500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**2** MB
maksymalna pamięć	**2** MB
poziom hałasu	max **64** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**600x600** dpi
szybkość drukowania mono	do **16** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **8.5** sekund
czas nagrzewania	do **10** sekund
automatyczny druk dwustronny	**nie**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **163** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**nie**
ręczne podawanie nośników	**nie**
maksymalna liczba podajników papieru	**2**
standardowa pojemność podajników	do **151** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **151** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **100** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76** mm max **215.9** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **355.6** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły,** **papier gruby,**

	etykiety, **karty indeksowe,** **koperty**
obsługiwane formaty nośników	**A4,** **B5,** **A5,** **Legal,** **Letter,** **Executive,** **16K,** **koperty DL,** **koperty COM10,** **koperty C5,** **koperty Monarch**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**CAPT** (Canon Advanced Printing Technology – technologia zaawansowanego drukowania firmy Canon)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**opcja**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Ethernet** AXIS 1650 Print Server

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **5.94** kg
szerokość produktu	**372** mm
głębokość produktu	**250** mm
wysokość produktu	**197** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **10** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **7.5** °C max **32.5** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** AC 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
zużycie energii	średnio **880** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000,** **Windows Server 2003,** **Windows XP,** **Windows Vista**
Mac OS	**Mac OS X Version 10.3.9-10.5.x**
UNIX	**Linux**

Gwarancja

service	**12 miesięcy** - w serwisie