

Canon - i-SENSYS LBP3300

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0266B002 (black) CRG-708BK	tonery	368.51 zł
Canon - toner 0917B002 (black) CRG-708H	tonery	604.50 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Printé - toner zamiennik Q7553A, CRG715 (black) PRI	tonery	71.96 zł
Printé - toner zamiennik Q5949X (black) nr 49X PRI	tonery	79.95 zł
Lambda - toner zamiennik Q5949A, CRG-708 (black) LAM	tonery	80.04 zł
Printé - toner zamiennik Q7553X, CRG715H (black) PRI	tonery	90.41 zł
Printé - toner zamiennik Q5949A (black) PRI	tonery	96.31 zł
Lambda - toner zamiennik Q5949X, CRG-708H (black) LAM	tonery	118.07 zł
Black Point - toner zamiennik Q5949A nr 49a, CRG-708 (black) BP	tonery	202.42 zł
Black Point - toner zamiennik Q5949X, CRG-708H (black) BP	tonery	321.98 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**10.08** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**1.29** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
szybkość procesora	**133** MHz
miesięczne obciążenie	do **8000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **2500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **2500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**8** MB
maksymalna pamięć	**8** MB
poziom hałasu	max **52.8** dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **21** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **9** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **135** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **135** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
ręczne podawanie nośników	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**3**
standardowa pojemność podajników	do **251** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **501** arkuszy

ilość odbiorników papieru	**2**
pojemność odbiornika papieru	do **125** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **folia** **etykiety** **koperty** **papier Bond** **naklejki**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **B5** **A5** **LTR** **Executive** **Envelope C5/COM10/DL** **Monarch**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**CAPT**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**opcja**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Ethernet** 10/100 Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **11** kg
szerokość produktu	**369.7** mm
głębokość produktu	**257.7** mm
wysokość produktu	**375.7** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **20** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio **436** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 98/Me/2000/XP/Serwer 2003**

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka Canon Laser Shot LBP 3300** **toner startowy** **instrukcja obsługi** **kabel zasilający**
software	**CD ze sterownikami**

Gwarancja

service	**12 miesięcy** - w serwisie