Canon - i-SENSYS LBP3360

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0266B002 (black) CRG-708BK	tonery	368.51 zł
Canon - toner 0917B002 (black) CRG-708H	tonery	604.50 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Printé - toner zamiennik Q7553A, CRG715 (black) PRI	tonery	71.96 zł
Lambda - toner zamiennik Q5949A, CRG-708 (black) LAM	tonery	80.04 zł
Printé - toner zamiennik Q7553X, CRG715H (black) PRI	tonery	84.38 zł
Lambda - toner zamiennik Q5949X, CRG-708H (black) LAM	tonery	110.20 zł
Black Point - toner zamiennik Q5949A nr 49a, CRG-708 (black) BP	tonery	202.42 zł
Black Point - toner zamiennik Q5949X, CRG-708H (black) BP	tonery	321.98 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**10.08** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**1.67** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	**A4**
miesięczne obciążenie	do **10000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **2500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **6000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**64** MB
poziom hałasu	max **50.9** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**2400x600** dpi
szybkość drukowania mono	do **21** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **9** sekund
czas nagrzewania	do **0** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm górny **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
ilość podajników w standardzie	**1**
podajnik na pojedyncze arkusze	**tak**
ręczne podawanie nośników	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**2**
standardowa pojemność podajników	do **250** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **500** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **125** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76.2** mm max **215.9** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm

	max **355.6** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **folia** **etykiety** **koperty**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **B5** **A5** **LT** **HLT** **GLT** **EXE** **LGL** **GLG** **F4** **Monarch** **DL** **C5** **C6** **C10** **IB5**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**UFR II** **PCL 5e** **PCL 6**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 **Ethernet**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **12** kg
szerokość produktu	**267** mm
głębokość produktu	**399.7** mm
wysokość produktu	**375.7** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **20** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
zużycie energii	średnio **400** W

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 98/Me/2000/XP/Serwer 2003, Win XP 64bit**
Mac OS	**Mac OS 10.15**
UNIX	**różne systemy Linux**

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka Canon LBP 3360** **toner startowy** **instrukcja obsługi** **kabel zasilający**
software	**CD ze sterownikami**

Gwarancja

on site	**12 miesięcy** - naprawa u klienta