

Canon - i-SENSYS LBP3460

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0985B001AA (black) CRG-710BK	tonery	519.54 zł
Canon - toner 0986B001 (black) CRG-710H	tonery	941.10 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Lambda - toner zamiennik Q6511A (black) LAM	tonery	108.40 zł
Black Point - toner zamiennik Q6511X, CRG-710H (black) BP	tonery	280.62 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**7.84** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**1.65** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
typ procesora	**R4000**
szybkość procesora	**333** MHz
miesięczne obciążenie	do **90000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **6000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **12000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**64** MB
maksymalna pamięć	**320** MB
poziom hałasu	max **52** dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**2400x600** dpi
szybkość drukowania mono	do **33** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **8** sekund
czas nagrzewania	do **0** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm górny **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
ilość podajników w standardzie	**1**
podajnik na pojedyncze arkusze	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
ręczne podawanie nośników	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**2**
standardowa pojemność podajników	do **250** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **850** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **250** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76.2** mm max **215.9** mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **116** mm max **355.6** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **etykiety** **koperty**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **B5** **A5** **LTR** **Executive** **Envelope C5/COM10/DL** **Monarch**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PCL 5e** **PCL 6** **UFR**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 **Ethernet**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **16.1** kg
szerokość produktu	**273** mm
głębokość produktu	**445** mm
wysokość produktu	**410** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **10** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **30** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (220-240V)** 220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
zużycie energii	średnio **1300** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 98/Me/2000/XP/Serwer 2003**
Mac OS	**MacOS 10.2.8**
UNIX	**różne systemy Linux** (sprzedaż tylko przez Internet)

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka Canon LBP 3460** **toner startowy** **instrukcja obsługi** **kabel zasilający**
software	**CD ze sterownikami**

Gwarancja

on site	**12 miesięcy** - naprawa u klienta