

Canon - i-SENSYS LBP5000

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 9424A004 (black) CRG-707B	tonery	327.88 zł
Canon - toner 9421A004AA (yellow) CRG-707Y	tonery	357.76 zł
Canon - toner 9423A004AA (cyan) CRG-707C	tonery	357.76 zł
Canon - toner 9422A004AA (magenta) CRG-707M	tonery	371.94 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Black Point - toner zamiennik Q6000A, CRG707B (black) BP	tonery	300.39 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**13.12** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**12.02** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**67.5** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**66.4** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	**A4**
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do **2500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do **2000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **2500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do **2000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**8** MB
maksymalna pamięć	**8** MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	**9600x600** dpi interpolowana
szybkość drukowania mono	do **8** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **8** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do **20** sekund
czas nagrzewania	do **0** sekund
automatyczny druk dwustronny	**nie**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
ręczne podawanie nośników	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**3**
maksymalna pojemność podajników	do **375** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **875** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76.2** mm max **127** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **215.9** mm max **355.6** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **folia** **etykiety** **koperty**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **B5** **A5** **Letter** **Executive** **C5/COM nr 10/DL** **Monarch** **B5**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**CAPT**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**opcja**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **16** kg
szerokość produktu	**407** mm
głębokość produktu	**365** mm
wysokość produktu	**374** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **10** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **30** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 220-240V, 50-60 Hz
zużycie energii	średnio **769** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 98/Me/2000/XP**

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka Canon Laser Shot LBP 5000** **kabel zasilający** **tonery startowe**
software	**CD ze sterownikami**

Gwarancja

service	**12 miesięcy** - w serwisie