



Canon - i-SENSYS LBP112 (2207C006AA)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2164C002 (black) CRG-047	tonery	309.95 zł
Canon - bęben 2165C001 (black) CRG-049	bębny	375.27 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CRG-047 (black) LAM	tonery	82.61 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-047 (black) BP	tonery	240.61 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	175 MHz
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 69.6 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	Górny: 5 mm (10 mm - koperta) Dolny: 5 mm (10 mm - koperta) Lewy: 5 mm (10 mm - koperta) Prawy: 5 mm (10 mm - koperta)

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6 Legal Letter Executive Statement Officio B-Officio M-Officio GLTR GLGL Foolscap 16K koperty (COM10, Monarch, DL, C5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII LT
-----------------------------	-----------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 5.9 kg
szerokość produktu	376 mm
głębokość produktu	291 mm
wysokość produktu	222 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2008
Mac OS	Mac OS X wersja 10.8.5 i nowsze / Mac OS 10.13 i nowsze
UNIX	Linux (Dystrybucja tylko przez Internet)

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka laserowa Canon i-SENSYS LBP112, kaseta startowa z tonerem o wydajności do 700 stron A4, kaseta z bębnem o wydajności do 12000 stron A4

Inne

panel sterowania 4 wskaźniki LED, 3 przyciski obsługi

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie