

Canon - i-SENSYS LBP7100Cn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 6272B002 (black) CRG-731BK	tonery	289.63 zł
Canon - toner 6269B002 (yellow) CRG-731Y	tonery	307.59 zł
Canon - toner 6270B002 (magenta) CRG-731M	tonery	307.59 zł
Canon - toner 6271B002 (cyan) CRG-731C	tonery	307.59 zł
Canon - toner 6273B002 (black) CRG-731HBK	tonery	357.34 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Ecojet - toner zamiennik CF211A (cyan) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF212A (yellow) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF213A (magenta) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF210X (black) ECO	tonery	98.15 zł
Black Point - toner zamiennik CF211A.CRG731C (cyan) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF212A.CRG731Y (yellow) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF213A.CRG731M (magenta) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF210X.CRG731HB (black) BP OH! GREEN	tonery	357.93 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**dom/małe biuro**
przeznaczenie do druku	**mono/kolor - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**14.89** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**4.09** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**76.42** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**19.87** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa kolorowa**
format	**A4**
miesięczne obciążenie	do **30000** stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do **800** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do **800** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **2400** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do **1500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**64** MB
maksymalna pamięć	**64** MB
poziom hałasu	max **49** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
rozdzielczość druku w kolorze	**1200x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **14** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **14** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do **18** sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do **18** sekund
czas nagrzewania	do **20** sekund
automatyczny druk dwustronny	**nie**
marginesy	górny **5** mm

	dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **220** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **220** g/m²
ilość podajników w standardzie	**1**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**nie**
ręczne podawanie nośników	**nie**
maksymalna liczba podajników papieru	**1**
standardowa pojemność podajników	do **150** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **150** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **125** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **83** mm max **215.9** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **355.6** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **papier o wysokiej gramaturze** **folie** **papier powlekany** **folie błyszczące** **etykiety** **karty katalogowe** **koperty**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **A5** **B5** **Statement** **Legal** **Letter** **Executive** **Foolscap** **16K** **koperty** (DL, COM10, C5 i Monarch) **karty katalogowe**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**UFRII LT**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** (2.0 Hi-Speed) **Ethernet** (10BASE-T/100BASE-TX)
drukowanie z chmury	**nie**
drukowanie z urządzeń mobilnych	**tak**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **16.6** kg
szerokość produktu	**406** mm
głębokość produktu	**454** mm
wysokość produktu	**255** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **20** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **30** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (220-240V)**
zużycie energii	średnio **340** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows XP (32-/64-bitowy)** / **Vista (32-/64-bitowy)** / **7 (32-/64-bitowy)** / **8 (32-/64-bitowy)** / **Server 2003 (32-/64-bitowy)** / **Server 2008 (32-/64-bitowy)** / **Server 2008 R2 (64-bitowy)**
Mac OS	**Mac OS 10.5.x i nowsze** (Dystrybucja tylko przez Internet. Sterownik zostanie opublikowany w kwietniu 2013 r.)
UNIX	**Linux** (Dystrybucja tylko przez Internet. Sterownik zostanie opublikowany w kwietniu 2013 r.)
inne	**Citrix**

Zawartość Opakowania

hardware	**Drukarka LBP-7100Cn, tonery startowe: do 800 stron - kolor, do 800 stron - mono**

Inne

panel sterowania	**11 wskaźników LED, 3 przyciski obsługi**

Gwarancja

service	**12 miesięcy** - w serwisie