



Canon - i-SENSYS LBP7110Cw

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 6272B002 (black) CRG-731BK	tonery	289.63 zł
Canon - toner 6269B002 (yellow) CRG-731Y	tonery	307.59 zł
Canon - toner 6270B002 (magenta) CRG-731M	tonery	307.59 zł
Canon - toner 6271B002 (cyan) CRG-731C	tonery	307.59 zł
Canon - toner 6273B002 (black) CRG-731HBK	tonery	357.34 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CF211A (cyan) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF212A (yellow) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF213A (magenta) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF210X (black) ECO	tonery	98.15 zł
Black Point - toner zamiennik CF211A.CRG731C (cyan) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF212A.CRG731Y (yellow) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF213A.CRG731M (magenta) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF210X.CRG731HB (black) BP OH! GREEN	tonery	357.93 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	76.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 14 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 14 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 18 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 18 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginiesy	górny 5 mm

dolny 5 mm
lewy 5 mm
prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 83 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze folie papier powlekany folie błyszczące etykiety karty katalogowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Legal Letter Executive Statement Foolscap 16K koperty (DL, COM10, C5, Monarch) karty katalogowe

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII LT
-----------------------------	----------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) Wireless (IEEE802.11b/g/n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 16.6 kg
szerokość produktu	406 mm
głębokość produktu	454 mm
wysokość produktu	255 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C

max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 800 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP (32-/64-bitowy) / Vista (32-/64-bitowy) / 7 (32-/64-bitowy) / 8 (32-/64-bitowy) / Server 2003 (32-/64-bitowy) / Server 2008 (32-/64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy)
Mac OS	Mac OS 10.6.x i nowsze (Dystrybucja tylko przez Internet. Sterownik zostanie opublikowany w kwietniu 2013 r.)
UNIX	Linux (Dystrybucja tylko przez Internet. Sterownik zostanie opublikowany w kwietniu 2013 r.)
inne	Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka LBP-7110cw, toner startowy black - do 2400 stron, toner startowy kolor - do 1500 stron
----------	---

Inne

panel sterowania	12 wskaźników LED, 4 przyciski obsługi
------------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------