



## Canon - i-SENSYS MF3010 (5252B004AA)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

**1 149.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3484B002 (black) CRG-725BK	tonery	88.93 zł
--	--------	----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE285A (black) LAM	tonery	69.41 zł
Lambda - toner zamiennik CE285X (black) LAM	tonery	93.81 zł
Black Point - toner zamiennik CE285APLUS (black) BP	tonery	213.13 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-725 (black) BP	tonery	235.63 zł
Black Point - toner zamiennik CE285A, CRG-725 (black) BP OHI GREEN	tonery	254.61 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 1600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 8000 stron
poziom hałasu	max 65.3 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.8 sekund
czas nagrzewania	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm Dolny 6 mm lewy 5 mm Prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów

kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 18 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	0 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy folie przezroczyste etykiety koperty kartki indeksowe
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Executive koperty (COM10, Monarch, DL, B5, C5) Letter Legal Statement

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFRII LT
-----------------------------	----------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
-----------------------------	-----

wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	395 mm
głębokość opakowania	510 mm
wysokość opakowania	360 mm
waga produktu (netto)	ok. 8.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 10 kg
szerokość produktu	372 mm
głębokość produktu	276 mm
wysokość produktu	254 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 / 2000 / XP / Vista
Mac OS	Mac OS X 10.4.9–10.7.x (Dystrybucja tylko przez Internet. Data publikacji sterownika: listopad 2011 r.)
UNIX	Linux (Sprzedaż tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie. Data publikacji sterownika: styczeń 2012 r)

## Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne MF3010, toner startowy o wydajności do 700 stron
software	Presto! Page Manager, MF Toolbox

## Inne

panel sterowania	1-cyfrowa dioda LED
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------