



Canon - imagePROGRAF iPF9100 60"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)

akcesoria

2 456.93 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	Canon Bubble-jet
format	2A0
ilość wkładów z atramentem	12
ilość dysz głowicy drukującej	2560 dla każdego koloru
wielkość kropli	4 pl
pojemność dysku twardego	80 GB
poziom hałasu	max 67 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Pigment
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.5 stron/min A0 na papierze zwykłym w trybie szybkim
szybkość drukowania w kolorze	do 0.5 stron/min A0 na papierze zwykłym w trybie szybkim
marginesy	górny 0 mm dolny 0 mm lewy 0 mm prawy 0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 255 g/m²
grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	60 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 150 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły powlekany fotograficzny artystyczny folia typu backlit folia i papier samoprzylepny proofingowy
obsługiwane formaty nośników	A3 A2 A1 A0 JIS: B2 B0 ARCH: 24" (60,96cm) 30" (762 mm) 36" (914,4 mm) 10" (254 mm) 14" (355,6 mm) 16" (406,4 mm) 17" (431,8 mm) 42" (1.066,8 mm)

44" (1.117,6 mm)
 A4
 A3
 A3+
 A2
 A1
 A0
 B4
 B3
 B2
 B1
 B0
 C4
 C3
 C2
 C1
 C0
 JIS:
 B4
 B3
 B2
 B1
 B0
 ANSI:
 8,5 x 11" (215,9 x 279,4 mm)
 8,5 x 14" (215,9 x 355,6 mm)
 11 x 17" (279,4 x 431,8 mm)
 13 x 19" (330,2
 17 x 22" (431,8 x 558,8 mm)
 22 x 34" (558,8 x 863,6 mm)
 28 x 40" (711,2 x 1.016 mm)
 34 x 44" (863,6 x 1.117,6 mm)
 ARCH:
 9 x 12" (228,6 x 304,8 mm)
 12 x 18" (304,8 x 457,2 mm)
 18 x 24" (457,2 x 609,6 mm)
 24 x 36" (609,6 x 914,4 mm)
 26 x 38" (660,4 x 965,2 mm)
 27 x 39" (685,8 x 990,6 mm)
 30 x 42" (762 x 1.066,8 mm)
 36 x 48" (914,4 x 1.219,2 mm)
 Foto:
 20 x 24" (508 x 609,6 mm)
 18 x 22" (457,2 x 558,8 mm)
 14 x 17" (355,6 x 431,8 mm)
 12 x 16" (304,8 x 406,4 mm)
 10 x 12" (254 x 304,8 mm)
 10 x 15" (254 x 381 mm)
 8 x 10" (20,23 x 254 mm)
 16 x 20" (406,4 x 508 mm)
 20 x 30" (508 x 762 mm)
 30 x 40" (762 x 1.016 mm)
 42 x 60" (1.066,8 x 1524 mm)
 44 x 62" (1.117,6 x 1574,8 mm)
 300 x 900 mm
 13 x 22" (330,2 x 558,8 mm)

automatyczne odcinanie nośnika tak

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	FireWire IEEE1394
wspierane protokoły sieciowe	IPX/SPX, SNMP, HTTP, TCP/IP, AppleTalk

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 2490 mm głębokość 1060 mm
--------------------	--

	wysokość 1242 mm
waga produktu (netto)	ok. 164 kg
waga w opakowaniu	ok. 248 kg
szerokość produktu	2299 mm
głębokość produktu	766 mm
wysokość produktu	1144 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 bis 240 V (50/60 Hz)
zużycie energii	max 190 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista
Mac OS	Macintosh OS 9, OS X

Inne

certyfikaty	UL, CE, TUV, CB, Energy Star, Eco Mark, RoHS, WEEE, Energy Star, Eco Mark, RoHS
-------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	---------------------------------