



Canon - imagePROGRAF PRO-4000S 44" (CF1123C003AA) 2 rolki

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - pojemnik na zużyty tusz, MC-30 (CF1156C002AA)	pojemniki na zużyty tusz/toner	298.83 zł
Canon - tusz CF0849C001AA (matte black) PFI-1100MBK	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0850C001AA (photo black) PFI-1100BK	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0851C001AA (cyan) PFI-1100C	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0852C001AA (magenta) PFI-1100M	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0853C001AA (yellow) PFI-1100Y	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0854C001AA (photo cyan) PFI-1100PC	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0855C001AA (photo magenta) PFI-1100PM	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0856C001AA (grey) PFI-1100GY	tusze	454.50 zł
Canon - tusz CF0810C001AA (matte black) PFI-1300MBK	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0811C001AA (photo black) PFI-1300BK	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0812C001AA (cyan) PFI-1300C	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0813C001AA (magenta) PFI-1300M	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0814C001AA (yellow) PFI-1300Y	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0815C001AA (photo cyan) PFI-1300PC	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0816C001AA (photo magenta) PFI-1300PM	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0817C001AA (grey) PFI-1300GY	tusze	843.67 zł
Canon - tusz CF0774C001AA (matte black) PFI-1700MBK	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0775C001AA (photo black) PFI-1700BK	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0776C001AA (cyan) PFI-1700C	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0777C001AA (magenta) PFI-1700M	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0778C001AA (yellow) PFI-1700Y	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0779C001AA (photo cyan) PFI-1700PC	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0780C001AA (photo magenta) PFI-1700PM	tusze	1 477.46 zł
Canon - tusz CF0781C001AA (grey) PFI-1700GY	tusze	1 477.46 zł
Canon - głowica 0861C001AA, PF-10	głowice	2 704.75 zł

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie MIRAGE Master Edition (2641V060)	akcesoria	3 379.43 zł
Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (Canon Bubblejet on Demand, 8 zintegrowanych kolorów (12 kanałów na głowicę drukującą x 1 głowica drukującą))
format	B0
ilość wkładów z atramentem	8
ilość głowic	1
ilość dysz głowicy drukującej	18432 (1536 dysz x 12 kolorów)
wielkość kropli	4 pl
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	3072 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi

szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.35 stron/min (tryb standardowy, papier zwykły, format A0, 1.1 str./min - tryb szybki)
szybkość drukowania w kolorze	do 0.35 stron/min (tryb standardowy, papier zwykły, format A0, 1.1 str./min - tryb szybki)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 203.2 mm max 1118 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 203.2 mm
szerokość rolki	do: 44 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły kalka CAD papier powlekany przejrzysta, matowa folia CAD
obsługiwane formaty nośników	B2 (JIS) B1 (JIS) B0 (JIS) A1 (ISO) A0 (ISO) 10 cali 14 cali 17 cali 24 cale 36 cali 42 cale 44 cale B4 (JIS) A3 (ISO) A3+ (ISO) A2 (ISO) 8 cali 16 cali 30 cali
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	SG Raster (Swift Graphic Raster) PDF (wer. 1.7) JPEG (wer. JFIF 1.02)
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Port USB A: Funkcja druku bezpośredniego (Direct Print) plików JPEG/PDF z pamięci USB, Port USB B: wbudowany USB 2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 base-T) Wireless (IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	1820 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)
głębokość opakowania	915 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)
wysokość opakowania	1019 mm (jednostka główna i podstawa z paletą)
waga produktu (netto)	ok. 121 kg

waga w opakowaniu	ok. 182 kg
szerokość produktu	1593 mm
głębokość produktu	766 mm (984 mm - kosz otwarty)
wysokość produktu	1168 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 107 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	32-bitowe systemy Microsoft Windows: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitowe: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Mac OS	OS X 10.7.5 do 10.11

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa imagePROGRAF PRO-4000S 44", 2 rolki, 1 głowica drukująca, 1 kaseta konserwacyjna, 3-calowy rdzeń rolki papieru, przewód zasilający odpowiedni dla UE i Wielkiej Brytanii, 1 zestaw startowych pojemników z atramentem, instrukcja konfiguracji, standardowa broszura dotycząca zasad bezpieczeństwa/ochrony środowiska, oprogramowanie dla użytkownika na dysku CD-ROM (OSX/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, dokumentacja dotycząca produktów biobójczych w EU oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Broszura z ważnymi informacjami, skrócona instrukcja i arkusz do wyrównywania głowicy drukującej
software	Sterownik drukarki imagePROGRAF PRO, wtyczka do drukowania z programów pakietu Office, Quick Utility Toolbox i PosterArtist Lite, Inne programy można pobrać z sieci Web.

Inne

panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz LCD panelu sterowania o przekątnej 3,5"
------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------