



Canon - imagePROGRAF iPF650 24"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz PFI-102 (black)	tusze	320.78 zł
Canon - pojemnik na zużyty tusz MC-10 (1320B014)	pojemniki na zużyty tusz/toner	322.05 zł
Canon - tusz PFI-102 (cyan)	tusze	398.06 zł
Canon - tusz PFI-102 (magenta)	tusze	398.06 zł
Canon - tusz PFI-102 (matte black)	tusze	398.06 zł
Canon - tusz PFI-102 (yellow)	tusze	398.06 zł
Canon - głowica CF3630B001AA (do 6 kolorów) PF-04	głowice	1 969.49 zł

AKCESORIA

Canon - oprogramowanie PosterArtist (CF7025A030AA)	akcesoria	2 456.93 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A1
ilość wkładów z atramentem	5
ilość dysz głowicy drukującej	2560 pozostałe kolory 5120 matte black
wielkość kropli	4 pl
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

typ atramentu	reaktywny atrament barwnikowy i pigmentowy, 5 kolorów (MBK x 2, BK, C, M, Y)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min (wydruk roboczy)
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min (wydruk roboczy)
marginasy	prawy 0 mm lewy 0 mm dolny 0 mm górny 0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 300 g/m²
grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	24 cali
długość rolki	do 18 m
średnica rolki	do 150 mm

obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły kalka kreślarska papier powlekany
obsługiwane formaty nośników	A4 A3 A3+ A2 A2+ A1 B4 B3 B2 C4 C3 C2 B4 B3 B2 A3 A2 A2+ A1 B2 B4
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-RTL HP-GL/2 GARO
-----------------------------	---------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet IEEE 802,3 10base-T, IEEE 802,3u 100base-TX/z autonegocjacją IEEE 802,3 x Full Duplex, IEEE 802,3ab 1000base-T/z autonegocjacją USB 2.0
wspierane protokoły sieciowe	AppleTalk TCP/IP HTTP SNMP (Canon-MIB) IPX/SPX (Netware 4,2 9J), 5,1 (J), 6,0 (J))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 53.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 79 kg
szerokość produktu	997 mm
głębokość produktu	870 mm
wysokość produktu	1062 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100–240 V (50/60 Hz)
zużycie energii	max 140 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 (32-bitowe), Windows XP (32-bitowe i 64-bitowe), Windows Server 2003 (32-bitowe i 64-bitowe), Windows Server 2008 (32-bitowe i 64-bitowe),
---------	--

Windows Vista (32-bitowe i 64-bitowe)
Mac OS Macintosh: OS X (32-bitowe i 64-bitowe)

Inne

panel sterowania duży wyświetlacz LCD:
160 x 128 pikseli,
13 przycisków,
5 diod LED

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie