HP - LaserJet P1008

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CB435A (black) 35A	tonery	385.63 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Ecojet - toner zamiennik CB435A.No35A (black) ECO	tonery	58.55 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**25.71** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**3.9** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
typ procesora	**Tensilica**
szybkość procesora	**266** MHz
miesięczne obciążenie	do **5000** stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **1500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**8** MB
maksymalna pamięć	**8** MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**600x600** dpi
szybkość drukowania mono	do **16** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **9** sekund
automatyczny druk dwustronny	**nie**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **163** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
ręczne podawanie nośników	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**nie**
maksymalna liczba podajników papieru	**2**
standardowa pojemność podajników	do **160** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **160** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **100** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76** mm max **216** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **356** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**paper zwykły, papier foto, koperty,**

	etykiety, **karty,** **transparencies,** **postcards**
obsługiwane formaty nośników	**A4,** **A5,** **A6,** **B5,** **B6**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**Host-based printing**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **10** °C max **32.5** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 amp; 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4.0 amp
zużycie energii	średnio **335** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000,** **Windows XP Home,** **Windows XP Professional,** **Windows XP Professional x64,** **Windows Server 2003 (32/64 bit),** **Works with Windows Vista(TM)**
Mac OS	**Mac OS X v 10.2.8,** **Mac OS X v 10.3,** **Mac OS X v 10.4 lub nowszy**

Inne

panel sterowania	**2 diody (uwaga,** **gotowość)**

Wymiary i Waga

szerokość produktu	**347** mm
głębokość produktu	**224** mm
wysokość produktu	**194** mm

Gwarancja

service	**12 miesięcy** - w serwisie