



Canon - i-SENSYS LBP6310DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 1239C002 (yellow) CRG-045Y	tonery	345.30 zł
Canon - toner 3479B002 (black) CRG-719BK	tonery	371.10 zł
Canon - toner 3480B002AA (black) CRG-719H	tonery	642.01 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE505A, CRG719 (black) LAM	tonery	103.23 zł
Lambda - toner zamiennik CE505X, CRG719H (black) LAM	tonery	125.20 zł
Lambda - toner zamiennik CRG-719X (black) LAM	tonery	131.72 zł
Black Point - toner zamiennik CE505A (black) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CE505X, CRG-719H (black) BP	tonery	412.28 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
miesięczne obciążenie	do 25000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	16 MB
poziom hałasu	max 70 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy

ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze folie przezroczyste etykiety karty katalogowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 A6 Legal Letter Executive 16K koperty koperty koperty koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	CAPT (Canon Advanced Printing Technology – technologia zaawansowanego drukowania firmy Canon)
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 17 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	376 mm
wysokość produktu	263 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
zużycie energii	średnio 1170 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32-/64-bitowy), Windows Vista (32-/64-bitowy), Windows XP (32-/64-bitowy), Windows Server 2008 (32-/64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2003 (32-/64-bitowy)
Mac OS	Mac OS 10.5.x i nowsze (Dystrybucja tylko przez Internet; Sterownik tylko w języku angielskim.; Sterownik zostanie udostępniony w lutym 2013 r.)

UNIX **Linux** (Dystrybucja tylko przez Internet; Sterownik tylko w języku angielskim)

Inne **Citrix**

Gwarancja

service **12 miesięcy** - w serwisie