



Canon - i-SENSYS LBP7660CDN (5089B003AA)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2659B002AA (yellow) CRG-718Y	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2660B002AA (magenta) CRG-718M	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2661B002AA (cyan) CRG-718C	tonery	502.48 zł
Canon - toner 2662B002AA (black) CRG-718B	tonery	507.72 zł
Canon - toner 2662B005 (2x black) CRG-718B	tonery	884.85 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 2660B002 (magenta) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2662B002 (black) CRG718 LAM	tonery	192.70 zł
Lambda - toner zamiennik 2659B002 (yellow) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł
Lambda - toner zamiennik 2661B002 (cyan) CRG718 LAM	tonery	206.48 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	66.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	528 MHz (+ 264 MHz)
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 2900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	768 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 9600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	do 9600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 16 sekund
czas nagrzewania	do 29 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górny 5 mm (10 mm — koperty) dolny 5 mm (10 mm — koperty) lewy 5 mm (10 mm — koperty) prawy 5 mm (10 mm — koperty)

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier powlekany folie (tylko w mono) etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Legal Letter Executive Foolscap Statement kartki indeksowe koperty (B5, C5, Monarch, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFR II (Ultra Fast Rendering) PCL 5c PCL 6
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-TX Ethernet)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 25.2 kg
szerokość produktu	414 mm
głębokość produktu	499 mm
wysokość produktu	346 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 950 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32/64-bitowy) / Vista (32/64-bitowy) / XP (32/64-bitowy) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Server 2003 (32/64-bitowy)
Mac OS	Mac OS 10.4.9–10.7.x (Dystrybucja tylko przez Internet. Data publikacji sterownika: listopad 2011 r.)
UNIX	Linux (Sprzedaż tylko przez Internet)
inne	Citrix (Sprzedaż tylko przez Internet)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka kolorowa LBP-7660Cdn, tonery startowe: czarny o wydajności do 1200 stron, kolor o wydajności do 1400 stron
-----------------	--

Inne

panel sterowania	5-wierszowy wyświetlacz LCD, 8 wskaźników LED, 12 przycisków obsługi
-------------------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------