



## Canon - i-SENSYS LBP7750Cdn

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 2645B002 (black) CRG-723BK	tonery	855.28 zł
Canon - toner 2641B002 (yellow) CRG-723Y	tonery	1 013.10 zł
Canon - toner 2642B002 (magenta) CRG-723M	tonery	1 123.04 zł
Canon - toner 2643B002 (cyan) CRG-723C	tonery	1 123.49 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	46.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	46.9 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 4100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 8500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
poziom hałasu	max 70 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.2 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.4 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górnny 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 176 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie

opcjonalny podajnik papieru	<b>tak</b>
maksymalna liczba podajników papieru	<b>3</b>
standardowa pojemność podajników	do <b>350</b> arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do <b>600</b> arkuszy
ilość odbiorników papieru	<b>1</b>
pojemność odbiornika papieru	do <b>200</b> arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	<b>nie</b>
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min <b>148</b> mm max <b>215.9</b> mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min <b>210</b> mm max <b>297</b> mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier ekologiczny</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>folie</b> (przezroczysta) <b>etykiety</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>B5</b> <b>A5</b> <b>Letter</b> <b>Executive</b> <b>16K</b>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>PCL 6</b> <b>PCL 5c</b> <b>UFR II</b> (Ultra Fast Rendering)
czcionki i znaki	<b>10 czcionek bitmapowych</b> <b>93 czcionek skalowalnych</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>nie</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>Ethernet 10/100 Base-TX</b> Ethernet <b>USB 2.0 Hi-Speed</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>wireless</b> bezprzewodowy serwer druku IEEE802.11b/g

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. <b>35</b> kg
szerokość produktu	<b>517</b> mm
głębokość produktu	<b>530</b> mm
wysokość produktu	<b>374</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>20</b> % max <b>80</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>10</b> °C max <b>30</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
zużycie energii	średnio <b>569</b> W
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

Windows	<b>Windows 2000,</b> <b>Windows Server 2003,</b> <b>Windows Server 2008,</b> <b>Windows XP,</b> <b>Windows Vista</b>
Mac OS	<b>Mac OS X wersja 10.4.9 -10.5.x</b>

## Inne

---

panel sterowania    Graficzny wyświetlacz LCD:  
22 znaki X 5 wierszy,  
9 wskaźników LED,  
10 przycisków obsługi

## Gwarancja

---

on site    12 miesięcy - naprawa u klienta