



HP - LaserJet Pro M1536DNF (CE538A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE278A (black) 78A	tonery	446.33 zł
HP - toner CE278AD (2x black) 78A	tonery	773.89 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CE278A (black) PRI	tonery	54.93 zł
Ecojet - toner zamiennik CE278A.No78A (black) ECO	tonery	64.58 zł
Lambda - toner zamiennik CE278 (black) LAM	tonery	69.41 zł
Black Point - toner zamiennik CE278A (black) BP OH! GREEN	tonery	256.46 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 8000 stron
typ procesora	Procesor Freescale Coldfire V5X
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 400 stron A4
faksowanie w kolorze	nie

faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	35 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	koperty przeźrocz etykiety pocztówki papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier ekologiczny papier szorstki
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5(JIS)

C5
koperty
pocztówki

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6 Post Script 3
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	84 czcionki (49 skalowalnych czcionek TrueType, 35 czcionek PostScript)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet port sieciowy 10/100 Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	ePrint

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 597 mm głębokość 497 mm wysokość 467 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 14.7 kg
szerokość produktu	441 mm
głębokość produktu	343 mm
wysokość produktu	373 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	średnio 325 W
Energy Star	tak

Inne

wyświetlacz LCD	2-wierszowy wyświetlacz tekstowy LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	---------------------------------