



Epson - M2000DTN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050436 (black)	tonery	708.57 zł
Epson - toner C13S050435 (black)	tonery	1 063.56 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	20.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	20.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 12 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 800 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, LT, GLT, HLT,

LGL,
GLG,
IB5,
EXE,
C5,
C6, DL,
F4

Języki i Emulacje

emulacja **PostScript3**
PDF 1.3
ESCP2
FX
ESC/Page
PCL 5e
PCL 6

czcionki i znaki Skalowalne: **84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 17 PS3**
Bitmapy: **7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6**
Kroje czcionek: **10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0**
LPT port równoległy IEEE 1284
Ethernet 100Base-TX/10Base-T

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. **11.5 kg**
szerokość produktu **378 mm**
głębokość produktu **255 mm**
wysokość produktu **390 mm**

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min **15 %**
max **80 %**
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min **10 °C**
max **32.5 °C**

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC 220 V do 240V / 50 Hz lub 60 Hz / 3,9 A**
zużycie energii średnio **465 W**
Energy Star **tak**

Wymagania Systemowe

Windows **Windows 2000,**
Windows XP,
Windows Server 2003,
Windows Vista,
Windows XP x64 Edition,
Windows Server 2003 x64 Edition,
Windows Vista x64 Edition

Gwarancja

service **12 miesięcy** - w serwisie