

# Epson - WorkForce AL-M200DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|---|---|
| Epson - toner C13S050709 (black) | tonery | 486.80 zł |
| Epson - toner C13S050711 (2x black) | tonery | 725.42 zł |

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **miejsce użytkowania** | **dom/małe biuro** |
| **przeznaczenie do druku** | **tylko mono - tekst i grafika** |
| **rodzaj urządzenia** | **jednofunkcyjne - tylko funkcja druku** |
| **koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)** | **14.51** gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| **koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)** | **14.51** gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| **technologia druku** | **laserowa monochromatyczna** |
| **format** | **A4** |
| **szybkość procesora** | **295** MHz |
| **miesięczne obciążenie** | do **30000** stron |
| **wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym** | do **2500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| **standardowa pamięć** | **128** MB |
| **maksymalna pamięć** | **256** MB |
| **poziom hałasu** | max **54.4** dB |

## Parametry Druku

| | |
|---|---|
| **rozdzielczość druku mono** | **1200x1200** dpi |
| **szybkość drukowania mono** | do **30** stron A4/min |
| **czas do wydruku pierwszej strony** | do **7** sekund |
| **czas nagrzewania** | do **26** sekund |
| **automatyczny druk dwustronny** | **tak** |

## Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| **gramatura dla podajnika standardowego** | do **163** g/m² |
| **maksymalna gramatura papieru** | do **163** g/m² |
| **ilość podajników w standardzie** | **1** |
| **podajnik na pojedyncze arkusze** | **nie** |
| **opcjonalny podajnik papieru** | **nie** |
| **ręczne podawanie nośników** | **nie** |
| **maksymalna liczba podajników papieru** | **1** |
| **standardowa pojemność podajników** | do **250** arkuszy |
| **maksymalna pojemność podajników** | do **250** arkuszy |
| **ilość odbiorników papieru** | **1** |
| **opcjonalny odbiornik papieru** | **nie** |
| **obsługiwane rodzaje nośników** | **papier zwykły**<br>**koperty** |
| **obsługiwane formaty nośników** | **A4**<br>**A5**<br>**B5**<br>**koperty** (C5, DL)<br>**Letter**<br>**Legal**<br>**Monarch**<br>**Executive** |

## Języki i Emulacje

| | |
|---|---|
| **emulacja** | **PCL 6**<br>**Postscript 3** |

## Komunikacja

| | |
|---|---|
| **ethernet - druk w sieci LAN** | **tak** |
| **wireless - druk przez WiFi** | **nie** |
| **NFC** | **nie** |
| **standardowe rozwiązania komunikacyjne** | **USB** (2.0, typ B)<br>**Ethernet** (100 Base-TX / 10 Base-T) |
| **drukowanie z chmury** | **nie** |
| **drukowanie z urządzeń mobilnych** | **tak** (Epson iPrint) |

## Wymiary i Waga

| | |
|---|---|
| **wymiary opakowania** | szerokość: **444** mm<br>głębokość: **484** mm<br>wysokość: **330** mm |
| **waga produktu (netto)** | ok. **6.8** kg |
| **waga w opakowaniu** | ok. **8.4** kg |
| **szerokość produktu** | **385** mm |
| **głębokość produktu** | **355.6** mm |
| **wysokość produktu** | **225** mm |

## Warunki Środowiskowe

| | |
|---|---|
| **dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** | min **10** %<br>max **85** % |
| **zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** | min **10** °C<br>max **32** °C |

## Zasilanie

| | |
|---|---|
| **rodzaj zasilania** | **sieciowe AC (220-240V)** |
| **zużycie energii** | średnio **450** W |
| **Energy Star** | **tak** |

## Wymagania Systemowe

| | |
|---|---|
| **Windows** | **Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64** |
| **Mac OS** | **Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Mac OS 10.6+** |

## Zawartość Opakowania

| | |
|---|---|
| **hardware** | **Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Dokumenty gwarancyjne** |

## Inne

| | |
|---|---|
| **panel sterowania** | **Wyświetlacz LCD** |

## Gwarancja

| | |
|---|---|
| **service** | **12 miesięcy** - w serwisie |