



## Konica-Minolta - MagiColor 4650DN

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>5.63 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.81 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>35.93 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>24.75 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>500 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>120000</b> stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>3000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>3000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>4000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do <b>4000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>768 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>52 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>24</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>24</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>13</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>13</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>36</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	prawy <b>4.2</b> mm lewy <b>4.2</b> mm dolny <b>4.2</b> mm górny <b>4.2</b> mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>210 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>3</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>350</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>850</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>200</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>92</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>148</b> mm max <b>356</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier biurowy (60 - 90 g/m<sup>2</sup>), papier z makulatury (60 - 90 g/m<sup>2</sup>), papier gruby (91 - 210 g/m<sup>2</sup>) - tylko przez podajnik</b>

	wielofunkcyjny, dupleks (60 - 90 g/m <sup>2</sup> )
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-karta pocztowa, executive, pismo urzędowe letter/legal, folio, podwójna karta pocztowa, statement, UK Quarto, SP folio, foolscap

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 (XL3.0) PCL 5 XPS
-----------------------------	-------------------------------

emulacja	PostScript 3
----------	--------------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	PictBridge Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet LPT IEEE 1284 USB 2.0 Hi-Speed

wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, Ethertalk, IPX/SPX, UDP, IPP1.1, SNMP, HTTP, HTTPS, IPv6
------------------------------	--

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 34.5 kg
szerokość produktu	469 mm
głębokość produktu	536 mm
wysokość produktu	385 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220/240 VAC ±10%, 50/60 Hz ±3%
zużycie energii	średnio 1200 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
---------	---

**Mac OS** OS X (10.2, 10.3, 10.4)

**UNIX** RedHat v9.0,  
SuSe v8.2

**inne** Netware 4/5/6

## **Gwarancja**

---

**service 24 miesiące** - w serwisie