

Konica-Minolta - MagiColor 5440DLD

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**6.9** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**6.9** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**34.14** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**34.14** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa kolor**
format	**A4**
typ procesora	**ARM**
szybkość procesora	**200** MHz
miesięczne obciążenie	do **60000** stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do **3000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do **6000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**128** MB
maksymalna pamięć	**576** MB
poziom hałasu	max **54** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**2400x600** dpi
rozdzielczość druku w kolorze	**2400x600** dpi
szybkość drukowania mono	do **20** stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do **20** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do **14** sekund
czas nagrzewania	do **35** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	górny **5** mm dolny **5** mm lewy **5** mm prawy **5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **210** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **210** g/m²
ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
ręczne podawanie nośników	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**4**
standardowa pojemność podajników	do **600** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **1600** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **250** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły,** **papier gruby,** **folie,** **etykiety,** **koperty**

obsługiwane formaty nośników	**A4,** **A5,** **B5,** **Letter,** **Legal,** **J-Postcard,** **Envelope,** **Custom (92-216mm x 148-297mm)**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 1.1 **Ethernet**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. **43** kg
szerokość produktu	**480** mm
głębokość produktu	**520** mm
wysokość produktu	**440** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **10** % max **35** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **15** °C max **85** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%
zużycie energii	średnio **1250** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 98 SE,** **Windows ME,** **Windows NT4,** **Windows 2000,** **Windows XP,** **Windows Server 2003**
Mac OS	**Mac OS X (10.2 i wyższe)**
UNIX	**Linux**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie