



Konica-Minolta - MagiColor 5570

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	31.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	Freescale PowerPC 7448
szybkość procesora	867 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
czas nagrzewania	do 45 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 210 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 210 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1600 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły (60-90 g/m ²), papier z makulatury (60-90 g/m ²), przezroczna, koperty,

	etykiety, pocztówki, papier gruby 1 (91-150 g/m2), papier gruby 2 (151 -210 g/m2), papier błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, executive, letter, G-letter, folio, Legal, G-legal

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 XL 3.0 PCL 5e PCL 5c
emulacja czcionki i znaki	PostScript 3 137 standardowych czcionek PostScript, 93 skalowalne czcionki PCL, 51 zestawów symboli oraz 10 standardowych czcionek drukarki

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 Ethernet PictBridge gniazdo karty CF
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPX/SPX UDP/IP NetBEUI/NetBIOS SNMP HTTP HTTPS IPP 1.1

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 44 kg
szerokość produktu	420 mm
głębokość produktu	526 mm
wysokość produktu	420 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 V/240 V ±10%, 50/60Hz ±3%
zużycie energii	średnio 1450 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2003 - 64bit, Windows Server 2003, Windows XP - 64 bit, Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4,0, Windows ME, Windows 98SE
Mac OS	Macintosh: OS X (10.2, 10.03, 10.4),

OS 9.1 (lub nowsza wersja)
UNIX RedHat 9.0,
SuSe 8.2
inne Netware®: 4/5/6 (lub nowsza wersja)

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie