



Konica-Minolta - Magicolor 5670EN

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.49 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	31.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	867 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 52 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 210 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1600 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gamaturze papier ekologiczny

	folie
	papier firmowy
	koperty
obsługiwane formaty nośników	A4
	A5
	A6
	B5
	B5 (ISO)
	B6
	Letter
	Executive

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 (XL3.0) PCL 5e/c XPS (Version 1.0) Postscript 3 (3016)
czcionki i znaki	137 standardowych czcionek PostScript 93 skalowalnych czcionek PCL 51 zestawów symboli 10 standardowych czcionek drukar

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Port równoległy IEEE 1284 Parallel PictBridge Ethernet (10-Base-T/100-Base-TX/ 1000-Base-T)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 33.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 45 kg
szerokość produktu	420 mm
głębokość produktu	526 mm
wysokość produktu	420 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 50/60 Hz (±3 Hz)
zużycie energii	średnio 750 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows Server 2000, Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Vista (32/64), Windows XP (32/64), Windows 7 (32/64)
Mac OS	Macintosh OSX (10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
UNIX	Redhat v.9.0, SUSE v.8.2
inne	Netware 4, 5, 6

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------