



## Konica-Minolta - MagiColor 7450

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	35.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	35.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
typ procesora	Freescale PowerPC 7447A
szybkość procesora	733 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 52 dB

### Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11.5 sekund
czas nagrzewania	do 99 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

---

gramatura dla podajnika standardowego	do 256 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1

pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze folie etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A3

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL XL PCL 5e PCL 5c
emulacja	Postscript 3

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP EtherTalk NetWare IPX/SPX NetBIOS/NetBEUI IPP 1.1 SNMP HTTP UDP SMB UPnP

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 60.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 80 kg
szerokość produktu	648 mm
głębokość produktu	606 mm
wysokość produktu	477 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220/240V Model: 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%
zużycie energii	średnio 700 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2003, Windows XP (Home/Pro), Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows ME, Windows 98SE
Mac OS	OS X 10.2 (lub nowszy), OS 9.1 (lub nowszy)
UNIX	RedHat 9.0, SuSe 8.2
inne	Netware: 4/5/6 lub nowszy

