



Canon - MAXIFY MB5150 + Prezenter PR1000-R (0960C044AA)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 9265B001 (cyan) PGI-2500XLC	tusze	114.73 zł
Canon - tusz 9266B001 (magenta) PGI-2500XLM	tusze	114.73 zł
Canon - tusz 9267B001 (yellow) PGI-2500XLY	tusze	114.73 zł
Canon - tusz 9254B001 (black) PGI-2500XLBK	tusze	143.61 zł
Canon - zestaw tuszów 9254B004 (cyan, magenta, yellow, black) PGI-2500XL	tusze	366.53 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (głowica drukująca typu FINE)
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1520 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość uśredniona)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
poziom hałas	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 15.5 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6 sekund (tryb gotowości, 10 s. tryb uśpienia)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7 sekund (tryb gotowości, 12 s. tryb uśpienia)
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4 (Tryb kolorowy: około 1 min)
strony przechowywane w pamięci	do 250 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak

wysyłanie faksów z opóźnieniem **nie**
typ linii telefonicznej **analogowa**

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (skaner kolorowy CIS 2x)
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
szybkość skanowania	23 obr./minutę
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	JPEG/Exif TIFF PNG PDF PDF (wielostronicowy)
skanowanie do chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
inne cechy	Skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do chmury, skanowanie do pamięci USB

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 11.5 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 275 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty (DL, COM10, C5, Monarch) papier fotograficzny papier do druku w wysokiej rozdzielczości papier fotograficzny matowy papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 Letter Legal 200 x 250 mm 130 x 180 mm 100 x 150 mm koperty
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/100 Mb/s) Wireless (IEEE802.11 b/g/n) USB (2.0)
drukowanie z chmury	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 11.4 kg
szerokość produktu	463 mm
głębokość produktu	394 mm (459 mm - włożony papier)
wysokość produktu	291 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, 8.1, 8, 7, 7 z dodatkiem SP1, Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Mac OS	Mac OS X 10.8.5 lub nowszy
inne	iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Canon MAXIFY MB5150, przewód zasilający, instalacyjne zbiorniki z atramentem, konfiguracyjna płyta CD dla systemu Windows (sterowniki dla systemu Mac dostępne w Internecie), instrukcje obsługi, przewód faksu/telefonu, Prezenter PR1000-R
----------	--

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy 8,8 cm
-----------------	--------------------------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon	12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion - naprawa u klienta) -
-----------------------------	---