



## Oki - MB472dnw (45762102)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 45807102 (black)	tonery	415.58 zł
Oki - toner 45807106 (black)	tonery	604.48 zł
Oki - bęben 44574302 (black)	bębny	611.95 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 45807102 (black) LAM	tonery	101.12 zł
Printé - toner zamiennik 45807106 (black) PRI	tonery	117.10 zł
Printé - toner zamiennik 45807102 (black) PRI	tonery	124.85 zł
Ecojet - toner zamiennik 45807106 (black) ECO	tonery	139.48 zł
Lambda - toner zamiennik 45807106 (black) LAM	tonery	141.13 zł
Black Point - toner zamiennik 45807102 (black) BP	tonery	232.57 zł
Black Point - toner zamiennik 45807106 (black) BP	tonery	285.26 zł

### AKCESORIA

Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (44575714)	akcesoria	749.00 zł
--	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 7000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB (+ 3GB eMMC)
maksymalna pamięć	512 MB (+ 3GB eMMC)
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
typ procesora	MF2
szybkość procesora	667 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund (do 17 z trybu głębokiego uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm

Lewy: 5 mm  
Prawy: 5 mm

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	<b>tak</b>
modem	<b>33.6 kbps</b>
prędkość faksowania	ok. 2 s/stronę A4
pamięć faksu	do <b>200</b> stron A4
kompresja	<b>MH MR MMR JBIG</b>
wysyłanie grupowe	<b>tak</b>
typ linii telefonicznej	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	<b>CIS</b>
skanowanie w kolorze	<b>tak</b>
skanowanie dwustronne	<b>tak</b>
skanowanie do e-maila	<b>tak</b>
optyczna rozdzielczość skanowania	do <b>600x600</b> dpi
kodowanie koloru	<b>24 bit</b>
skanowanie do plików w formacie	<b>S-TIFF M-TIFF JPEG XPS PDF PDF (wysokie skompresowany + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF z narzędzia Actkey Utility))</b>
skanowanie do chmury	<b>nie</b>

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	<b>600x600</b> dpi
szybkość kopiowania	do <b>33</b> kopii/min
zakres skalowania	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do <b>4</b> kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	<b>99</b>
automatyczne kopiowanie dwustronne	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do <b>163</b> g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	<b>3</b>
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>tak (RADF)</b>
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	<b>50</b> arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	<b>tak</b>
opcjonalny podajnik papieru	<b>tak</b>
pojemność głównego podajnika papieru	do <b>250</b> arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do <b>930</b> arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do <b>150</b> arkuszy
możliwość drukowania kopert	<b>tak</b>
pojemność podajnika (koperty)	do <b>10</b> sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min <b>86</b> mm max <b>216</b> mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min <b>140</b> mm max <b>1320</b> mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły koperty etykiety</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4 A5 B5</b>

Letter  
Legal (13, 13.5, 14)  
Executive  
koperty (C5, C6, DL, Com-9, Com-10)  
4 x 6 cali  
5 x 7 cali

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 (XL) Epson FX IBM ProPrinter XPS
czcionki i znaki	Skalowalne: 87 czcionek PCL Czcionki bitmapowe PCL Drukarka wierszowa OCR-A/B Kody kreskowe USPS ZIP Kod paskowy: 10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, kod QR

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000) Wireless (802.11a/b/g/n) USB Host
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20 kg
waga w opakowaniu	ok. 20 kg
szerokość produktu	427 mm
głębokość produktu	425 mm
wysokość produktu	455 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Mac OS	Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9
UNIX	Linux PPD

## Zawartość Opakowania

---

hardware Urządzenie wielofunkcyjne MB472DNW, Bęben światłoczuły x 1, startowy pojemnik na toner x 1, DVD-ROM, przewód telefoniczny, rdzeń ferrytowy, przewód zasilania

## Inne

---

panel sterowania	Wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5 cala
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - u klienta