



Brother - MFC-L2862DW (MFCL2862DWYJ1)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

1 349.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-2590 (black)	tonery	258.30 zł
Brother - bęben DR-2590 (black)	bębny	461.25 zł
Brother - toner TN-2590XL (black)	tonery	462.54 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	15.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 500 stron A4
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH MR MMR JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak

skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi (szyba, 600x600 - ADF)
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF JPEG TIFF
skanowanie do chmury	tak (Web Connect - Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive OneNote, SharePoint)
inne cechy	Skanowanie do wiadomości e-mail, OCR , obrazu, pliku, Skanowanie do serwera poczty E-mail, FTP, FTPS, HTTPS, platformy Sharepoint (tylko iPrint&Scan dla Windows), Skanowanie do aplikacji Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) dla Microsoft Office

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 34 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 230 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 301 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 120 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy papier bond etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 (ISO, JIS) A5 B6 (JIS) A6 Executive 16K koperty (COM-10, DL, C5, Monarch)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 BR-Script3
------------------------------------	-----------------------------------

	PDF (1.7)
czcionki i znaki	Czcionki wbudowane (PCL): 73 czcionki skalowalne 12 czcionek bitmapowych Czcionki wbudowane (Postscript): 66 czcionek skalowalnych Wbudowane kody kreskowe (PCL): 16 kodów kreskowych

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Wireless (2.4GHz i 5GHz) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Web Connect - Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive OneNote, SharePoint)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria, Wtyczka Brother Print Service)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	580 mm
głębokość opakowania	517 mm
wysokość opakowania	434 mm
waga produktu (netto)	ok. 10.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 14.1 kg
szerokość produktu	410 mm
głębokość produktu	399 mm
wysokość produktu	319 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 470 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11
Mac OS	Mac OS X 11 x lub nowszy
UNIX	Linux
inne	ChromeOS

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2862DW, bęben, Kasetę startową z tonerem o wydajności do 1200 stron, Bęben, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna
-----------------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,8 cm
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie