



Oki - Microline 5590 10" (1124702)

Drukarki specjalistyczne - igłowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - taśma 001126301 (black)	taśmy	101.70 zł
-------------------------------	-------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - taśma zamiennik 1126301 (black) LAM	taśmy	17.93 zł
--	-------	----------

Black Point - taśma zamiennik, nylonowa, 001126301, 8 mm x 1.6 m (black) BP	taśmy	24.72 zł
---	-------	----------

AKCESORIA

Oki - podajnik pojedynczych arkuszy (44497402)	akcesoria	704.05 zł
--	-----------	-----------

Oki - traktor ciągnący papier (09002365)	akcesoria	133.63 zł
--	-----------	-----------

Oki - traktor pchający papier od dołu (09002366)	akcesoria	234.61 zł
--	-----------	-----------

Parametry podstawowe

technologia druku	igłowa
liczba igieł	24
maksymalna ilość kopii	5 (oryginał + 4 arkusze)
pierwsza linia wydruku	0.5 mm (od góry strony)
wysokość znaku	10 cpi 12 cpi 15 cpi 17.1 cpi 20 cpi
wydajność głowicy	do 200 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 4 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 20000 h
standardowa pamięć	128 KB
maksymalna pamięć	128 KB
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku	360x360 dpi
szybkość drukowania	do 473 cps

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	5
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	9
szerokość wydruku	80 znaków (10cpi) 160 znaków (tryb zagęszczenia)
szerokość wydruku w calach	10 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier ciągły papier ciągły do kopiarek cięte arkusze karty etykiety koperty

Języki i Emulacje

emulacja	ESC/P2 IBM ProPrinter IBM AGM
czcionki i znaki	Czcionka rezydentna: Utility, LQ Gothic, LQ Roman, LQ Courier, LQ Swiss, LQ Prestige, LQ Orator, LQ pogrubiona Swiss, skalowalna Roman, skalowalna Courier, skalowalna Swiss, tryb High Speed Draft, OCR-A, OCR-B Style czcionek: Podwójna szerokość, podwójna wysokość, ulepszenie, pogrubienie, kursywa, powiększenie, zakreślenie, cieniowanie, podkreślenie Kod kreskowy 1-D: UPC-A, UPC-E, ean8, ean13, code39, Interleaved 2 z 5 code128 , (Ekwiwalent numeryczny kodu jednostkowego ITF-14, POSTNET, CODABAR (NW-7), przemysłowa 2 lub 5, Matrix 2 z 5

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT (IEEE1284-1994) USB (2.0 Full-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) RS-232C (25-stykowy)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.6 kg
szerokość produktu	398 mm
głębokość produktu	345 mm
wysokość produktu	120 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 45.9 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka igłowa Microline 5590 10", Pojemnik ze wstążką, kabel zasilania, płyta CD, inne
----------	--

Inne

funkcja TEAR OFF	tak
------------------	-----

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--