



Samsung - ML-2010P

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Expression - Premium toner zamiennik ML-1610D2/ML-2010D3 (black) EXP	tonery	74.35 zł
Printé - toner zamiennik ML-2010D3 (black) PRI	tonery	74.91 zł
Ecojet - toner zamiennik ML2010D3 (black) ECO	tonery	84.87 zł
Lambda - toner zamiennik ML-2010D3 (black) LAM	tonery	89.36 zł
Black Point - toner zamiennik ML-2010D3 (black) BP	tonery	192.69 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Samsung Jupiter 4e
szybkość procesora	150 MHz
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm

obsługiwane rodzaje nośników	max 356 mm papier zwykły folia etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	letter A4 executive legal B5 oficio folio

Języki i Emulacje

emulacja	SPL Samsung Printer Language
czcionki i znaki	czcionki systemu operacyjnego

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 USB 1.1

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.5 kg
szerokość produktu	358 mm
głębokość produktu	299 mm
wysokość produktu	217 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 300 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows Me Windows 2000 Windows XP/2003
Mac OS	Mac OS 10.3

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka ML-2010PR kaseta z tonerem kabel zasilający instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------