



Samsung - ML-1910

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Samsung - toner MLT-D1052S (black) | tonery | 292.01 zł |
| Samsung - toner MLT-D1052L/ELS (black) | tonery | 359.98 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Ecojet - toner zamiennik MLTD1052L (black) ECO | tonery | 82.04 zł |
| Lambda - toner zamiennik MLT-D1052L (black) LAM | tonery | 98.99 zł |
| Printé - toner zamiennik MLT-D1052L PRO chip PRI | tonery | 117.64 zł |
| Black Point - toner zamiennik MLT-D1052L (black) BP | tonery | 234.23 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 14.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| szybkość procesora | 150 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 10000 stron |
| wydajność zasobnika startowego | do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 8 MB |
| maksymalna pamięć | 8 MB |
| poziom hałasu | max 49 dB |

Parametry Druku

| | |
|---|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 18 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 9 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|--|------------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| maksymalna liczba podajników papieru | 2 |
| standardowa pojemność podajników | do 251 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 251 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 80 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | zwykły, cienki, gruby, |

| | |
|------------------------------|---|
| | kolorowy, folia, koperty, etykiety, karty katalogowe, pocztówki, wstępnie zadrukowany, z recyklingu, łączony, archiwalny |
| obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, Legal, Custom |

Języki i Emulacje

| | |
|----------|--------------------------------|
| emulacja | SPL (SAMSUNG Printer Language) |
|----------|--------------------------------|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---------|
| ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 7.25 kg |
| szerokość produktu | 360 mm |
| głębokość produktu | 389 mm |
| wysokość produktu | 197 mm |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC |
| Energy Star | nie |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server |
| Mac OS | Mac OS X 10.3 ~ 10.6 |
| UNIX | różne wersje Linux OS |

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|