

Lexmark - MS310d

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 50F2000 (black) 502 zwrotny	tonery	389.23 zł
Lexmark - bęben 50F0ZA0 (black) 500ZA	bębny	492.02 zł
Lexmark - toner 50F2H00 (black) 502H zwrotny	tonery	900.48 zł
Lexmark - toner 50F0HA0 (black) 500HA zwrotny	tonery	1 136.53 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Lambda - toner zamiennik 50F2H00 (black) LAM	tonery	197.42 zł
Printé - toner zamiennik 50F2000 (black) PRI	tonery	202.03 zł
Printé - toner zamiennik 50F2H00, 51F2H00 (black) PRI	tonery	226.01 zł
Lambda - bęben zamiennik 50F0Z00 (black) LAM	bębny	245.16 zł
Black Point - toner zamiennik 50F2H00 (black) BP	tonery	405.00 zł
Black Point - toner zamiennik 50F2H00, 51F2H00 (black) BP	tonery	416.63 zł

AKCESORIA

Lexmark - podajnik papieru na 250 arkuszy (35S0267)	akcesoria	737.68 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**dom/małe biuro**
przeznaczenie do druku	**tylko mono - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**18.01** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**3.76** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
typ procesora	**Dual Core**
szybkość procesora	**800** MHz
miesięczne obciążenie	do **50000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **1500** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **5000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**128** MB
maksymalna pamięć	**128** MB
poziom hałasu	max **53** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **33** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **6.5** sekund
czas nagrzewania	do **14** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	górny **4** mm dolny **4** mm lewy **4** mm prawy **4** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **90** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **90** g/m²

ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**nie**
ręczne podawanie nośników	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**3**
standardowa pojemność podajników	do **300** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **850** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **150** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **karton** **koperty** **etykiety** **folie**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **A5** **A6** **Folio** **B5** (JIS) **Legal** **Letter** **Statement** **Universal** **Oficio** **Executive** **koperty** (Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, Koperta DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**XPS** (XML Paper Specification)
emulacja	**PCL 5e** **PCL 6** **PostScript 3**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**nie**
wireless - druk przez WiFi	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 **LPT** Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**wireless** Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość **432** mm głębokość **472** mm wysokość **380** mm
waga produktu (netto)	ok. **14** kg
waga w opakowaniu	ok. **15.8** kg
szerokość produktu	**399** mm
głębokość produktu	**382** mm
wysokość produktu	**263** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **8** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **16** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (napięcie nieokreślone)**
zużycie energii	średnio **520** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows XP,** **Windows Server 2003,** **Windows XP x64,** **Windows Server 2003 z usługami terminalowymi,** **Windows Server 2003 x64,** **Windows Server 2003 x64 z usługami terminalowymi,** **Windows Vista,** **Windows Vista x64,** **Windows Server 2008,** **Windows Server 2008 x64,** **Windows Server 2008 z usługami terminalowymi,** **Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi,** **Windows 7,** **Windows 7 x64,** **Windows Server 2008 R2,** **Windows Server 2008 R2 z usługami terminalowymi,** **Windows 8,** **Windows 8 x64,** **Windows Server 2012**
Mac OS	**Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8)**
UNIX	**SUSE Linux Enterprise Server 10, 11,** **SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11,** **Red Flag Linux Desktop 6.0,** **Linpus Linux Desktop 9.6,** **Debian GNU/Linux 5.0, 6.0,** **Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0,** **Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04,** **openSUSE 11.3, 11.4, 12.1,** **PCLinuxOS 2011.9,** **Mint 9, 10, 11, 12,** **Fedora 14, 15**

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka laserowa Lexmark MS310d,** **Kaseta startowa zwrotna z tonerem na 1500* stron,** **Zestaw obrazujący zwrotny,** **Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe),** **Kabel(e) zasilający(-e),** **Zasady ograniczonej gwarancji,** **Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca bezpieczeństwa,** **Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka**
software	**dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja**

Gwarancja

service	**24 miesiące** - w serwisie