

Lexmark - MS817DN (40GC130)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 52D0Z00 (black) 520Z zwrotny	bębny	260.88 zł
Lexmark - bęben 52D0ZA0 (black) 520ZA	bębny	462.28 zł
Lexmark - toner 53B2000 (black) zwrotny	tonery	1 019.26 zł
Lexmark - toner 53B2H00 (black) zwrotny	tonery	2 109.09 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Printé - toner zamiennik 53B0HA0 (black) PRI	tonery	349.39 zł
Black Point - toner zamiennik 53B0HA0 (black) BP	tonery	1 037.65 zł

AKCESORIA

Lexmark - regulowany stojak (40C2300)	akcesoria	1 609.86 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	**firma**
przeznaczenie do druku	**tylko mono - tekst i grafika**
rodzaj urządzenia	**jednofunkcyjne - tylko funkcja druku**
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**8.44** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**1.4** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa monochromatyczna**
format	**A4**
typ procesora	**Dual Core**
szybkość procesora	**800** MHz
miesięczne obciążenie	do **250000** stron
wydajność zasobnika startowego	do **10000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do **25000** str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	**512** MB
maksymalna pamięć	**2560** MB
pojemność dysku twardego	**0** GB
poziom hałasu	max **56** dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	**1200x1200** dpi
szybkość drukowania mono	do **52** stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do **4.8** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	górny **4.2** mm dolny **4.2** mm lewy **4.2** mm prawy **4.2** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **176** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **176** g/m²

ilość podajników w standardzie	**2**
podajnik na pojedyncze arkusze	**tak**
ręczne podawanie nośników	**tak**
opcjonalny podajnik papieru	**tak**
maksymalna liczba podajników papieru	**6**
standardowa pojemność podajników	do **650** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **4400** arkuszy
ilość odbiorników papieru	**1**
pojemność odbiornika papieru	do **550** arkuszy (opcja rozszerzenia)
opcjonalny odbiornik papieru	**tak**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **70** mm max **216** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **356** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier zwykły** **karton** **naklejki** (Dual Web) **etykiety** (papierowe, zintegrowane) **folie przezroczyste** **koperty**
obsługiwane formaty nośników	**A4** **A5** **Executive** **Folio** **B5** (JIS) **Legal** **Letter** **Statement** **Universal** **Oficio** **A6** **koperty** (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	**PPDS** **Direct Image** **XPS** (specyfikacja papieru XML)
emulacja	**PCL 5e** **PCL 6** **PostScript 3** **PDF** (1.7)
czcionki i znaki	**3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim** **158 skalowalnych czcionek PostScript** **Czcionki bitmapowe 2 PCL** **39 skalowalnych czcionek PPDS** **Czcionki bitmapowe 5 PPDS** **84 skalowalne czcionki PCL** **Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
wireless - druk przez WiFi	**nie** (opcja)
NFC	**nie**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** (2.0 Hi-Speed, typ: A, B) **Ethernet** (10/100/1000)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Wireless** (Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless) **RS-232C** **LPT** (Internal 1284-B Bidirectional Parallel)
drukowanie z chmury	**nie**
drukowanie z urządzeń mobilnych	**tak** (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	**563** mm
głębokość opakowania	**615** mm
wysokość opakowania	**537** mm

waga produktu (netto)	ok. **23.66** kg
waga w opakowaniu	ok. **27.43** kg
szerokość produktu	**425** mm
głębokość produktu	**510** mm
wysokość produktu	**419** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min **8** % max **80** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **16** °C max **32** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC (napięcie nieokreślone)**
zużycie energii	średnio **670** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1**
Mac OS	**Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)**
UNIX	Citrix: **Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5** Linux: **SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17** Unix: **HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1**
Inne	**Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server**

Zawartość Opakowania

hardware	**Drukarka laserowa Lexmark MS817dn, Kaseta z tonerem startowa zwrotna do 10 000 stron, Zwrotny zestaw obrazujący, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe)** **Przewody zasilające, Zasady ograniczonej gwarancji, Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca bezpieczeństwa, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka**

Inne

panel sterowania	**Wyświetlacz kolorowy LCD 2,4"**

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Lexmark	**12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie www.lexmark.pl)** - w serwisie