



Canon - Pixma MX360

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz PG-510 (black)	tusze	82.57 zł
Canon - tusz PG-512 (black)	tusze	99.24 zł
Canon - tusz CL-511 (cyan, magenta, yellow)	tusze	100.77 zł
Canon - tusz CL-513 (cyan, magenta, yellow)	tusze	122.31 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik CL-511 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	109.43 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-513 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	116.08 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-512 (black) LAM	tusze	132.40 zł
Lambda - tusz zamiennik CL-513 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	141.11 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	24.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	24.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	53.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 401 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 349 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 15.7 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 43 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak Tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 50 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi (szyba)
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 26 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 15 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
inne funkcje	kopiowanie bez obramowania, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie łączące, kopiowanie z usuwaniem ramki

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, koperty, papier Photo Paper Pro Platinum (PT-101), papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), papier dwustronny Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), papier Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501), papier Matte Photo Paper (MP-101), naklejki Photo Stickers (PS-101), nośnik T-shirt Transfer (TR-301), papier High Resolution Paper (HR-101N)
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub COM10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.5 kg
szerokość produktu	458 mm
głębokość produktu	415 mm
wysokość produktu	198 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC napięcie przemiennie 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii max 11 W
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7 (32- i 64-bit),
Windows Vista (32- i 64-bit),
Windows XP SP2, SP3
Mac OS Mac OS X w wersji 10.4.11–10.6

Inne

wyświetlacz LCD Wyświetlacz LCD z matrycą punktową

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie