



## Lexmark - MX912DE (26Z0158)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (54G0W00) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	260.54 zł
Lexmark - toner 64G0H00 (black) zwrotny	tonery	1 186.32 zł

### AKCESORIA

Lexmark - finisz do broszur - 4 otwory (26Z0082)	akcesoria	21 514.64 zł
Lexmark - finisz ze zszywaczem i dziurkaczem - 4 otwory (26Z0080)	akcesoria	17 982.67 zł
Lexmark - pamięć DRAM DDR3 2048 MB x 32 (57X9012)	akcesoria	502.55 zł
Lexmark - półka robocza (26Z0090)	akcesoria	395.32 zł
Lexmark - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy (26Z0085)	akcesoria	5 093.50 zł
Lexmark - podajnik papieru na 2500 arkuszy (26Z0087)	akcesoria	10 677.40 zł
Lexmark - podajnik papieru na 3000 arkuszy (26Z0089)	akcesoria	10 689.41 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>korporacja</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>tylko mono - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>3.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A3</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>tak</b>
<b>wydajność tonera startowego</b>	<b>do 21000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego</b>	<b>do 32500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>3072 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 300000 stron</b>
<b>typ procesora</b>	<b>Dual Core</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>800 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 56 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 65 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	<b>do 5.2 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	<b>górny 4.2 mm</b>
	<b>dolny 3 mm</b>
	<b>lewy 3 mm</b>
	<b>prawy 3 mm</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6 kbps</b>

<b>prędkość faksowania</b>	ok. 3 s/stronę A4
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>tak</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS/CCD</b> (48-bitowa wewnętrzna i 24-bitowa zewnętrzna głębia kolorów, 16-bitowa wewnętrzna i 8-bitowa zewnętrzna skala szarości)
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>skala szarości</b>	<b>256</b> poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>JPEG</b> <b>JPG</b> <b>PDF</b> <b>PDF</b> (bezpieczny, archiwalny, przeszukiwalny, wysoce skompresowany) <b>TIFF</b> <b>XPS</b>
<b>skanowanie do chmury</b>	<b>nie</b>

## Parametry Kopiowania

<b>szybkość kopiowania</b>	do <b>65</b> kopii/min (A4)
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>999</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>256</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>4</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	<b>100</b> arkuszy
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność głównego podajnika papieru</b>	do 2x <b>500</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>6750</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy (opcja do 3500 arkuszy)
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76.2</b> mm max <b>320</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>76.2</b> mm max <b>1219.2</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>karton</b> <b>koperty</b> <b>etykiety</b> <b>folie przezroczyste</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>koperty</b> (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL) <b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>Executive</b> <b>Folio</b> <b>B4 (JIS)</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>Ledger</b> <b>Legal</b> <b>Letter</b> <b>Statement</b> <b>Universal</b> <b>Super-Tabloid</b> (305 x 457 mm) <b>Oficio</b> <b>A6</b>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS xHTML Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML) AirPrint
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/100/1000) USB (2.0 Hi-Speed, typ: A, B)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless (MarkNet N8350 802.11b/g/n) RS-232C LPT (Wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	1194 mm
głębokość opakowania	762 mm
wysokość opakowania	838 mm
waga produktu (netto)	ok. 95 kg
waga w opakowaniu	ok. 112 kg
szerokość produktu	615 mm
głębokość produktu	697 mm
wysokość produktu	909 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 985 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1
Mac OS	Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
UNIX	Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux

Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0,  
Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red  
Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0,  
PCLinuxOS 2011, Mint 10, 11, 12, 13, openSUSE 11.4,  
12.1, 12.2, Ubuntu 12.04, 12.10, Fedora 17, 18, 19,  
Unix: HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10,  
11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

inne Novell: Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell  
NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed  
Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on  
SUSE Linux Enterprise Server

## Zawartość Opakowania

---

hardware Wielofunkcyjne urządzenie laserowe Lexmark MX912de,  
Kaseta z tonerem o maksymalnej wydajności do 21 000  
stron, Moduł bębna światłoczułego o maksymalnej  
wydajności do 125 000 stron, Dysk CD z  
oprogramowaniem i dokumentacją,  
Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i  
sieciowe), Przewody zasilające, Zasady ograniczonej  
gwarancji,  
Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca  
bezpieczeństwa, Informacje o Programie zwrotu zużytych  
materiałów eksploatacyjnych Lexmarka

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 10"
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta