



Oki - nabiurkowa MX8100 + Ethernet (9005919)

Drukarki specjalistyczne - liniowe

cena brutto

37 545.75 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - taśma 09005591 (black)	taśmy	386.97 zł
Oki - taśma 09005660 (4x black)	taśmy	1 615.06 zł

AKCESORIA

Oki - emulacja IPDS (09005882)	akcesoria	4 081.14 zł
Oki - port równoległy - IEEE1284 Centronics (09005889)	akcesoria	907.74 zł
Oki - interfejs sieciowy PrintNet Enterprise Ethernet 10/100 Base T (09005888)	akcesoria	2 173.41 zł
Oki - emulacja ANSI (09005883)	akcesoria	1 623.60 zł
Oki - emulacja LG (09005886)	akcesoria	1 640.21 zł
Oki - emulacja PCL 2 (09005884)	akcesoria	2 049.80 zł
Oki - emulacja TN5250/TN3270 (09005885)	akcesoria	1 640.21 zł
Oki - opcja obsługi grafiki PGL/VGL (09005887)	akcesoria	2 848.68 zł
Oki - opcja ułatwiająca podawanie papieru od frontu (09005895)	akcesoria	1 848.69 zł
Oki - górna tylna taca odbiorcza (09005893)	akcesoria	732.47 zł
Oki - tylna taca odbiorcza (09005891)	akcesoria	1 023.98 zł
Oki - osłona akustyczna (09005894)	akcesoria	1 324.71 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	technologia liniowego drukowania mozaikowego
wydajność taśmy	do 17 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 10000 h
poziom hałasu	max 70 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku	180x144 dpi
szybkość drukowania tekstu	do 1000 linii/min

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 375 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
opcjonalny podajnik papieru	nie
układarka	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
obsługiwane rodzaje nośników	papier komputerowy z perforacją

Języki i Emulacje

emulacja	LP+ (Printronix P Series, P Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL, Epson FX-1050)
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) RS232 Ethernet

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 300 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP / Vista / 2003 / 2008 / 7
UNIX	Linux
Inne	SAP Certified

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka liniowa MX8100, podręczniki, CD-ROM, pojemnik z taśmą, przewód zasilania
----------	---

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 45.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 68 kg
szerokość produktu	655.3 mm
głębokość produktu	485.1 mm
wysokość produktu	464.8 mm

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------