



HP - OfficeJet 6500 WiFi AIO (CB057A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CD972AE (cyan) 920XL	tusze	101.54 zł
HP - tusz CD973AE (magenta) 920XL	tusze	101.54 zł
HP - tusz CD974AE (yellow) 920XL	tusze	104.85 zł
HP - tusz CD975AE (black) 920XL	tusze	239.48 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CD974AE (yellow) nr 920XL LAM	tusze	33.91 zł
Lambda - tusz zamiennik CD975AE (black) nr 920XL LAM	tusze	33.91 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	63.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	36.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1.3 pl LDW
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Secure Digital (SD) Secure Digital High Capacity (SDHC) MultiMediaCard (MMC) Secure MultiMediaCard (S-MMC) Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC)/MMCmobile (adapter sprzedawany osobno) MMCmicro/miniSD/microSD (adapter sprzedawany osobno) xD-Picture Card Memory Stick Duo Memory Stick PRO Memory Stick Memory Stick PRO Duo
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 7000 stron
szybkość procesora	192 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 31 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 29 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak

nadruk na płytach CD/DVD nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 32 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 31 kopii/min
zakres skalowania	max 400 % min 25 %
maksymalna liczba kopii	100

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 50 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 80 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	max 216 mm min 76 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 762 mm min 102 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, papier do druku broszur, folie, etykiety, karty (katalogowe, pocztówki),
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm) JIS: B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), B7 (91 x 128 mm), 100 x 150 mm
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 3 GUI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
Ethernet
RJ-11 (faks)
wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość 568 mm
głębokość 333 mm
wysokość 534 mm
waga produktu (netto) ok. 7.8 kg
waga w opakowaniu ok. 13.3 kg
szerokość produktu 476 mm
głębokość produktu 410 mm
wysokość produktu 258 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji max 80 %
min 20 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji max 32 °C
min 15 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC Napięcie wejściowe: 100 – 240 V (+/-10%),
50/60 Hz (+/-3 Hz)
zużycie energii max 50 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows Vista (32- i 64-bitowy),
Windows 2000 (SP4),
Windows XP Home,
Windows XP Home (SP1),
Windows Professional (SP1) (32- i 64-bitowy)
Mac OS Mac OS X v10.4, v10.5.

Zawartość Opakowania

hardware bezprzewodowe urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet
6500,
moduł automatycznego druku dwustronnego HP,
czarny wkład atramentowy HP 920 Officejet (wydajność
420 stron A4),
próbne wkłady atramentowe HP 920 (błękitny, purpurowy,
żółty) (wyd
software oprogramowanie i podręcznik użytkownika na płycie CD,
instrukcja wprowadzająca,
plakat z instrukcją instalacji

Inne

wyświetlacz LCD dwuwierszowy

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie